

1D USB Laser Barcode Scanner Gun Na China (Modelo: OCBs-LA12)

Características do produto:

- Barcode scanner a laser portátil com auto-sense
- Alta taxa de varredura (100 scans / seg) e distância de leitura de comprimento;
- Excelente capacidade de decodificação;
- KBW, RS232 e USB com suporte;
- Construção durável combinado com futuro à prova;
- Cinza e preto a cores disponíveis.

Especificações do produto:

Características de desempenho	
Fonte de Luz:	Laser visível (650-670nm)
Taxa de Leitura:	100 scans por segundo
Reading Distância	2.5 ~ 600 milímetros (100% UPC / EAN)
Tipo de Scanner:	Bi-direcional
Resolução:	0,10 milímetros (4mil) em PCS 0,9
Contraste de impressão Mínimo:	30%, diferença mínima reflexivo (@ 650nm)
Error Rate:	1/3000000
Decode Capability:	UPC / EAN, UPC / EAN com suplementar, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trioptic, código 128, código 128 ASCII completo, bar coda, Intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI, código 11, ATA, variantes de RSS, chineses 2 de 5 ...
Características Físicas	
Interfaces suportadas:	PS2, RS232, USB
Tensão:	DC + 5V +/- 5%
Atual:	100 mA
Ocioso atual:	& Lt; 40 mA
Fonte de alimentação:	Hospedar poder ou externo (RS232) fonte de alimentação
Scanning Angle	Inclinação de 45 ° Elevação 60 °
Dimensões:	L165mm X W63mm X H87mm
Peso:	129g (sem suporte)
Suporte	Opcional
Cor:	Cinza e preto
Ambiente de usuário	
Temperatura de operação:	0 graus C a 40 graus C
Temperatura de armazenamento:	-40 Graus C ~ 60 graus C
Umidade:	5 ~ 95% de umidade relativa, sem condensação
Descarga Eletrostática:	Confirme a +/- descarga de ar 15KV e +/- 8KV de contato quitação
Especificações de queda:	Resiste a 1.5m múltiplas quedas em concreto
Seguro:	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Segurança Laser:	Classe CDRH produto a laser 2

