2 impressora térmica do recibo de Bluetooth do andróide da polegada 58mm

(OCPP -58E)

Introdução do produto:

OCPP -58E é uma impressora econômica bem projetada para impressão de conta térmica comum, este molde é com material sólido, Exquisiteworkmanship.Projeto de cobertura transparente, simples e moda, fácil para usuários toknow os rolos de papel 'usando status, OCPP -58E adotar built-in fonte de alimentação, não só pode economizar espaço, mas também fácil para os usuários configurar e usar as impressoras.É uma boa escolha para impressão econômica.

Características do produto

Simples e moda, com material sólido, exquisiteworkmanship.

Fácil de instalar estrutura de papel, simples e conveniente tooperate

Built-in design de fonte de alimentação, para economizar espaço e mais fácil de configurar;

Design de capa transparente, o usuário pode saber o status do paperroll usando a qualquer momento;

Suporte GB18030 grande fonte, fácil de imprimir caracteres incomuns

Suporte para impressão em vários idiomas, adequado para usuários em todo o mundo;

Suporte para download e impressão de LOGO & gráficos;

Suporte para impressão de sistemas Windows, Linux, Android e IOS

Area de aplicação

Shoppingmalls, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, bancos, médicos,

ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Parâmetros

Unid	Parâmetros

Parâmetros de impressão	Método de Impressão	Linha Térmica
	Largura de impressão	48MM
	Resolução	384dots / linha（8 pontos / mm（203 dpi）
	Velocidade de impressão	90 mm / segundo
	Tipo de interface	USB（USB + Bluetooth
	Espaçamento entre linhas	3,75 mm（Pode ajustar o espaçamento de linha por comando）
	Linha No.	Fonte A: 32 caracteres / linha Fonte B: 42 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais de 16
	Personagem	Padrão GB18030 simplificado / fontes tradicionais chinesas
	Tamanho do personagem	ANKcharacter（Fonte A（1,5 × 3,0 mm（12 × 24 pontos） Fonte b（1,1 × 2,1 mm（9 × 17dots） Chinês simplificado / tradicional（3.0 × 3.0mm (24 × 24 pontos）
Caractere de código de barras	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irã / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letï¿½io / Arï¿½tico / PT151, 125 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letï¿½io) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname)/(Tailandês)
	Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Papel	Tipo	Rolo térmico
	Largura	57,5 ± 0,5 mm
	Diâmetro	≤60mm
	Método de alimentação	Alimentação fácil (alimentação Clameshell)
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de energia	Entrada（CA 100V-240V, 50-60Hz Saída（DC 12V / 2A
	Saída da gaveta do casher	DC 12V / 1A
Amortecedor	Buffer de Entrada	4K
	NV Flash	40K
características físicas	Peso	590g
	Dimensão	185 * 130 * 112 (MM)
Meio Ambiente	Trabalhando	Temp（5 ~ 45 ℃） Umidade（10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp（-10 ~ 50 ℃ ）Umidade（10 ~ 90%（Sem orvalho）
Parâmetro de confiabilidade	Vida de cabeça de impressão	50 km（impressão density≤12.5）