

2 polegadas USB direto etiquetadora térmica (OCBP-006)

(Modelo: OCBP-006)

Feature:

- 1.Support papel / adesivo
- 2.A cabeça de impressão com pressão ajustável
- Função de verificação de papel 3.Automatic
- 4.Temperature controle adaptativo
- 5.Modular projeto, para atender às diferentes exigências de aplicação

Especificação:

Impressão método	Direto térmico
Resolução	203dpi
Imprimir largura	20-60mm
Impressão velocidade	MAX: 127mm / s; MIN: 50,8 milímetros / s
Memória	DRAM: 4M FLASH: 4M
Imprimir temperatura da cabeça	Thermistor
Papel existe detecção	o micro interruptor
Interface	USB
Papel detecção de presença	Papel detecção de presença
Barcode	CODE128[EAN128][ITF][CODE39][CODE93][EAN13][EAN13+2][EAN13+5][EAN8][EAN8+2][EAN8+5][CODABAR][POSTNET][UPC-A][UPCA+2][UPCA+5][UPC-E][UPCE+2][UPC-E+5][CPOST][MSI][MSIC][PLESSEY][ITF14][EAN14]
Fonte interna	FONT 0 a FONT 8
Alargamento & amp; rotação	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 a 10 vezes alargamento, em ambos os sentidos; 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° de rotação
Imagem	Monocromáticos arquivos de imagem PCX, BMP pode ser carga para o Flash, DRAM
Tipo de papel	Rolo de papel, adesivo, adesivo etiqueta, etc
Largura do papel	20 milímetros ~ 60 milímetros
Rolo externo	MAX 80 milímetros
Rolo diâmetro interno	25 milímetros MIN
Papel Tipo off	Arrancar
Entrada de alimentação	DC12V, 3A
Peso	1.04KG
Dimensões	190 (D) x 135 (W) x 137 (A) mm
Ambiente de trabalho	5 ~ 45 °C, 20-80% RH (sem condensação)
Armazenamento ambiente	40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)