

## 2 Line VFD Display Driver de exibição disponíveis ao Cliente Para Sistema POS

(Modelo: VFD220A)

### Especificações:

Comunicação	
Interface:	porta serial (RS-232), USB
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000CD
bit de dados:	8bit
Pare de bit:	1bit
sinal de aperto de mão:	Não
Elétrico:	Pelo poder do DC12 computador host (grande interface de 4Ps)
Exibição:	mostrador fluorescente VFD brilhante azul-verde
caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Area de exposição:	160 milímetros (W) x 23,8 milímetros (H)
tamanho dos caracteres:	altos 11mm x largura 7 milímetros
MTBF:	25.000 horas
dimensões	
dimensões do painel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) milímetro
dimensões de apoio:	apoio a longo: 480 milímetros (Conter base) suporte de curto: 225 milímetros (Conter base) Dimensões da base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching ângulo de movimento:	45 °, pode fornecer confortável, e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Meio Ambiente	
Temperatura de operação:	-20 ~ 70 A18
Temp de armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade de operação:	10 ~ 85%
Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
Conjunto de comandos	
Adotando comando geral ESC / POS padrão internacional, Sua lata usado em DOS ou Windows Sistema meio ambiente, não precisa de nenhum driver, apenas de acordo com a ordem de série formato definido para enviar os dados podem mostrar conteúdo.	
Com a função de abrir a gaveta de dinheiro Todos direção ajustável.	

### Detalhes do produto:

