

## 20X2 Personagens Double Line VFD Customer Display

(Modelo No .: VFD220A)

### Características:

Linhas duplas 20 \* 2 Visualizador de caracteres VFD;  
Apoiar 13 países idiomas;  
A altura do poste é ajustável;  
Angulação de rotação de 360 grausle;

### Especificações:

Visor fluorescente de vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um ângulo de visão amplo. Disponível em caracteres de 9 mm de altura.  
40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.  
Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem flexibilidade total em fontes de exibição.  
Programação fácil usando comandos de seqüência Escape.  
Emulação dos conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.  
O visor pode girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.  
Altura de exibição ajustável.  
A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.  
eu Adaptadores de corrente alternada em várias configurações para todas as tensões de CA.

<b>Comunicação</b>	
Interface:	Porta serial (RS-232, alimentado por dc ou USB), USB (COM virtual)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000cd
Bit de dados:	8 bits
Pare bit:	1 bit
Sinal de Handshake:	Não
Elétrico:	Pelo poder do computador host DC12 (grande interface 4ps)
Exibição:	VFD Display fluorescente azul-verde brilhante
Caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Dárea de isplay:	160 mm (W) x 23,8 mm (H)
Tamanho do caractere:	alto 11mm x largura 7mm
MTBF:	25.000 horas
<b>Dimensões</b>	
Dimensões do painel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensões de suporte:	Suporte longo: 480mm (Contém base) Suporte curto: 225mm (Contém base) Dimensões da base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching ângulo de movimento:	45 °, pode proporcionar conforto e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
<b>Meio Ambiente</b>	
Temp de operação:	-20 ~ 70 A18
Temp de Armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade de operação:	10 ~ 85%

Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
---------------------------	----------

### **Conjunto de comandos**

Adotando o comando geral padrão internacional ESC / POS, pode ser usado no DOS ou no ambiente de sistema do Windows, não precisa de nenhum driver. Somente de acordo com o formato conjunto de ordem serial para enviar dados pode mostrar o conteúdo.

Com a função de abrir a gaveta de caixa Todas as direções ajustáveis.

Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.