

VFD220D Exibição do cliente

- * Suporta 11 modos de comando incluído EPSON etc.
- * Fonte de alimentação de 5V para 24V para impedir qualquer uso despreocupado de entrada de energia inadequada.
- * Matriz de pontos de 20 colunas x 2 linhas em um ângulo de visão largo.
- * Conectividade fácil a uma ampla gama dos produtos POS.
- * O driver OPOS / JPOS é padrão.

Especificação

Geral	Método de exibição	Visor Fluorescente a Vácuo (azul-verde)
	Número de caracteres	40 (20 colunas x 2 linhas)
	Brilho	500 ~ 1000 cd / m ²
	Fonte do personagem	Matriz de pontos 5 x 7
	Tipo de caractere	95 alfanuméricos, 32 personagens internacionais
	Tamanho do caractere	5,25 (W) x 9,02 (H) mm
	Tamanho do ponto (X x Y)	0,86 x 1,05mm
	Baixa personagens	9 caracteres
	Dimensão do painel	220 (W) x 45 (D) x 125 (H) mm
	Pole Dimension	Por comprimento de suporte: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimensão Base	205 (W) x 106 (D) x 33 (H) mm
	Ângulo de visão	Max. 90 °
	Rotação Horizontal	Max. 355 °
	Peso	Aprox. 980 gramas
Modo Comandos	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Suporte de linguas	FRANÇA, ALEMANHA, U.K, DINAMARCA, SUÉCIA, ITÁLIA, ESPANHA, JAPÃO, NORUEGA, DENMARKIL, SLAVONIC, RÚSSIA, Português, Canadense Francês, Nórdico, Turco, Grego, Latino europeu ocidental	
Interface	RS-232 (serial) / USB	
Conexão	Conexão direta 9600 ou 19.200 bps	
Confiabilidade	30.000 horas	
Poder	5 ~ 24 VDC	
Segurança	Padrões EMC Padrões de segurança	

Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.