

2016 mais novo pos impressora de recibos térmica 80 milímetros barato

(Model; OCPP-802)

Especificação:

método de impressão	térmico direto
tamanho dos caracteres	ANK, Fonte: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
capacidade da coluna	576dots / LINE ou 512dots / line
Conjunto de caracteres	PC347 (Europa padrão),katakana, PC850(Multilíngue),PC860(português), PC863(Canadense-Francês),PC865(nórdico), Europa Ocidental,grego,hebraico,leste Europeu,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico # 2), PC852(latin2),PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251)
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128
A velocidade de impressão	230 milímetros / segundo
Receba tampão	128k bytes
tampão de flash NV	256K bytes
largura do papel	79,5 ± 0,5 milímetros
MCBF (vida)	100 km
comando de impressão	Compatível com ESC / POS
controle de gaveta de dinheiro	DC 12-24V / 1A
espessura do papel	0.06-0.08mm
Cortador	corte manual
O papel em rolo	79,5 ± 0,5 milímetros * φ83mm
Interface	Serial / paralela / USB / LAN
Condutor	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Fonte de energia	DC24V / 2.5A
entrada do adaptador de energia	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; saída:DC 24V / 2.5A
Dimensão	190x145x150mm
Peso	3,5 kg

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

[*specificação](#)

[*IP manual de endereço Configurar](#)

[*Manual de instruções](#)

[* Driver para todo o sistema de janelas](#)

[*Driver para Linux](#)

[*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)

[*CD Arquivos](#)