

80 milímetros alta velocidade Bluetooth POS Impressora Térmica

(Modelo No .: OCPP-88A-BUL)


Características:

Aparência exclusiva com o molde de confiança;
Alta Velocidade de Impressão até 300 mm / segundo;
cortador automático;
Comunicação sem fio e cabo para opções
Interface: Bluetooth + USB + LAN
Som e luz de alarme suportada adequado para aplicação cozinha;
Apoio 1D múltipla e QR tipos código de impressão;
Oferecer suporte a idiomas internacionais múltiplas;
SDK para Android disponível;
Cabeça de impressão confiável, com 100 km de vida;
Compatível com EPSON comandos ESC / POS.

Parâmetros:

Método de Impressão	Impressão térmica
Personagem Impressão	576dots / linha (padrão), 512dots / line; Personagens: chinês simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong (fonte complexo) tradicional, caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Velocidade de impressão	250 milímetros / s para uma única interface, 300 milímetros / s para a interface de casal e três interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Printing Command	Compatível com EPSON comandos ESC / POS
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 milímetros (impressão largura 72 milímetros)
Diâmetro papel	83 milímetros
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade impressão	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus C
Contraste Umidade	10-80%
Dimensão Externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1,60 kg

Informações de encomenda	P / N	Descrição
	OCPP-88A-L	Porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-UR	USB + porta serial, com cortador automático
	OCPP-88A-UL	USB + porta Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + porta Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador
	OCPP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + porta serial, sem cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + porta Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial + porta Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador



80 milímetros de alta qualidade de alta velocidade impressora térmica POS versão melhorada (Modelo: OCPP-88A)

Características:

1. aparência original com molde de confiança;
2. Impressão de alta velocidade com velocidades de até 300 mm / s;
3. cortador automático opcional;
4. Linha e opções Cordless Telecommunications
5. Forneça uma variedade de interfaces: USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. audível suporte a aplicações de alarme está disponível para a cozinha;
7. Suporte vários tipos de unidimensional e bidimensional de impressão de código de barras;
8. Suporta uma variedade de línguas internacionais;
9. SDK para Android fornece;
10. Reliable vida útil da cabeça de impressão e cem quilómetros;
11. Compatível comando / POS EP FILHO ESC.

Parâmetros:

Métodos de Impressão	Impressão térmica
Os caracteres impressos	576dots / linha (padrão), 512dots / line; Personagens: ponto chinês simplificado de 24x24, 18030 suporte a fontes, o apoio a Taiwan e Hong Kong, tradicional (Font complexo), caráter ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Velocidade de impressão	250 milímetros / s como uma única interface, a 300mm / seg de interface dupla e tripla interface
Interface	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com EPSON ESC comando / POS

Motorista	Em Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com Android.	
Largura de impressão	79.5 ± 0.5 mm (largura de impressão 72)	
Diâmetro de papel	83 milímetros	
Espessura do papel	0.06-0.08mm	
Faca	Cortador automático (opcional)	
Imprimir Confiabilidade	Cem quilômetros	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 graus Celsius	
Em contraste Umidade	10-80%	
Dimensões	190 * 145 * 145 (MM)	
Peso	1,60 kg	
Como encomendar	P / N	Descrição
	OCPP-88A-L	Portas USB suporta cortador automático
	OCPP-88A-UR	Portas USB + seriais, apoiando cortador automático
	OCPP-88A-UL	Portas USB + LAN suportam auto-cortador
	OCPP-88A-URL	USB + série + LAN portas com sistema de corte automático
	OCPP-88A-W	Sem fio + porta USB, sistema de corte automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, suporte de corte automático
	OCPP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, nenhum sistema de corte automático
	OCPP-88A-UL0	Porta LAN USB +, nenhum sistema de corte automático
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + porta Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Sem fio + porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático

