

Dimensionais de scanner de código de barras PDF417OCBS-2008 (Modelo: OCBs-2008)

Características:

1. Tecnologias de imagem de alto desempenho;
2. Uma gama completa de digitalização fácil;
3. Você pode ler o código de barras e tela de barra de cores;
4. Precisão digitalização 4mil;
5. Ele suporta uma série de características especiais definidos
6. Suporte SDK / API;
7. Modo de interface rica para a seleção;
8. Suporte opcional.

Especificações:

Desempenho de digitalização	
Interface de dados	USB, USB COM (porta serial virtual)
Resolução	640 * 480256 níveis de cinza.
Velocidade máxima de decodificação	300 vezes / seg
Simbologias	Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablok, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC compostite, Intercalado 2 de 5, Japan Post Matrix 2 de 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF 417, Planeta, Código Plessey, Postnet, código QR, GS1 (anteriormente RSS), Padrão 25 Telepen, TLC 39, UPC / EAN
Exatidão de leitura	≥4mil
Fonte de luz	630nm vermelho visível ± 10nm
Profundidade Reading	Código 39 (5 mils): 50 mm a 120 milímetros Código 39 (10 mils): 25 mm a 250 mm UPC / EAN (13 mil): 20 mm a 320 milímetros Data Matrix (7,5 mil): 63 milímetros - 150 milímetros PDF417 (6,6 mil): 62 milímetros - 145 milímetros
Sensibilidade do código de barras	Inclinado ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° de inclinação Rotação ± 30 ° @ 0 ° passo e 0 ° de inclinação Deflexão ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° de inclinação
Contraste símbolo	≥30% de diferença de refletância
Parâmetros mecânicos / elétricos	
Tensão operacional	DC + 5V + 5%
Atual	Corrente de funcionamento de 300 mA Corrente de espera de 40 mA Switched atual 60 mA Consumo de corrente ± 10%
Dimensões	156 * 68 * 83 milímetros
Peso	195g (sem suporte)
Tamanho do pacote	48 * 36 * 47cm (20pcs com suporte 13,5 kg) 48 * 39 * 52CM (30pcs sem suporte 15KG)
Os parâmetros ambientais	
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ + 60 °C (-4 ° F a 144 ° F)

Temperatura de armazenamento	-30 °C ~ + 70 °C (-22 ° F a 158 ° F)
Umidade de trabalho	5% a 95% (sem condensação)
Luz ambiente	Normal luz direta do sol interior e exterior

Detalhes do produto Informações:



