

scanner de código de barras portátil 2d na porta USB OCBs-2010

Característica:

tecnologia de imagem de alta performance;
Omnidirecional digitalização, fácil fazer a varredura;
Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;
Pode ler o código de barras na tela e cor de código de barras;
a precisão de digitalização 5mil excelente (pode ser personalizado conforme a necessidade);
Ajuste múltiplo função especial suportado;
as interfaces multi opcionais;

Especificação:

Características de desempenho		
Resolução		640 * 480, 256 níveis de cinza
Fonte de luz		LED (630 nm ± 10 nm)
Iluminação		0 ~ 100.000 lux
ângulo de leitura		SR distância padrão: horizontal: 45 °; Vertical: 30 °
velocidade de digitalização		25 cm / seg
simbologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 de 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, QR code, Standard 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Holandês Post, EAN.UCC Composite, Intercalado 2 de 5, Japan Post, Planeta, Código Plessey, Postnet , RSS, UPC / EAN, etc.
Precisão		≥ 5mil Pode ser personalizado conforme exigido
roll		360 °
breu		65 °
enviesado		75 °
Características físicas		
Interface		RS232 / USB (porta virtual, somente suportam os sistemas operacionais MS e Mac)
Voltagem		DC 5 V ± 5%
Atual		300 mA (trabalhando) 40mA (idle)
Cabo		1.5m
Peso		150 g
dimensões		170 mm x 100 mm x 75 mm
Ambiente de usuário		
operar Temperatura		-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
Temperatura de armazenamento		-30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)

Umidade	5% - 95% (sem condensação)
Choque	Solta a partir de 120 cm de concreto floor

Mostrar foto

