

Impressora térmica programável USB de 3 polegadas WIFI

(Modelo: OCPP -88A)

Recursos:

- Aparência 1.Unique com molde de confiança;
- 2. Alta velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
- Auto cortador 3.Optional;
- Comunicação 4. Cord e sem fio para opções
- Interfaces 5.Multiple disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
- 6. alarme sonoro e leve suportado adequado para aplicação de cozinha;
- 7.Suporte vários tipos de códigos 1D e QR;
- 8.Support multi idiomas internacionais;
- 9.SDK para Android e IOS disponível;
- Cabeça de impressora 10.Reliable com 100km de vida;
- 11.Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão em linha térmica
Caractere de impressão	576 pontos / linha (padrão), 512 pontos / linha; Personagens : Ponto 24x24 em chinês simplificado, suporte à biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), Caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / s para uma única e dois interface, 300mm / seg for três interfaces
Interface	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impressão	Compatível com EPSON ESC / POS comandos
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android e IOS acessível.
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)

Diâmetro do papel	83mm	
Espessura do papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidade na impressão	100km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 graus C	
Umidade de contraste	10-80%	
Dimensão externa	190 *145*145(milímetros)	
Peso	1.60kg	
Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP -88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCPP -88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCPP -88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, com cortador automático
	OCPP -88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

