

3 polegadas com alta velocidade multi interface da impressora de recibos térmica com cortador automático (Modelo: OCPP-804)

Especificação:

Método de impressão	Térmica direta
Tamanho dos caracteres	ANK, Fonte: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
A capacidade da coluna:	576dots / linha OU 512dots / linha
Conjunto de caracteres	PC347 (Europa padrão), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (Português), PC863 (canadense-francês), PC865 (Nordic), Europa Ocidental, grego, hebraico, Europa Oriental, no Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letão, o árabe, PT151 (1251)
Código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, código QR
A velocidade de impressão	260 milímetros / seg
Receba tampão	64k bytes
NV flash	128k bytes
Largura do papel	79,5 ± 0,5 milímetros
MCBF (vida)	100 km
Comando de impressão	Compatível com ESC / POS
Controle da gaveta de dinheiro	DC 12-24V / 1A
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático
Papel em rolo	79,5 ± 0,5 milímetros * φ83mm
Interface	Serial / paralela / USB
Motorista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Fonte de energia	DC24V / 2.5A
Entrada do adaptador de energia	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Saída: DC 24V / 2.5A
Dimensão	200x145x137mm
Peso líquido	1,56 kg

Detalhes do produto:

