

## Impressora térmica segura do recibo de 80mm com auto cortador (M / N: OCPP -80G)

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230 mm / s □ 260 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mm □ Ajustável por comandos □
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Cprofera vida:	1 milhão de cortes
Pvida da cabeça do rint:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0□45) humidade (10□80%) □ Não- condensar □
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%)n- condensar
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10□60°C); Humidade (10□90%)
Tamanho do personagem:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 □ Europa padrão □ □ Katakana □ PC850 □ Multilíngue □ □ PC860 □ Português □ □ PC863 □ Canadense-francês □ □ PC865 □ Nórdico □ □ Oeste da Europa □ grego □ hebraico □ leste Europeu □ Irã □ WPC1252 □ PC866 □ Cirílico # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ Iranli □ letão □ árabe □ PT151 □ 1251 □
Características físicas □	Peso: 1,25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)

### Documentos relevantes:

[\\*Especificação](#)

[\\*Endereço IP Configurar Manual](#)

[\\*Manual de instruções](#)

[\\* Driver para todas as janelas do sistema](#)

[\\*Driver para Linux](#)

[\\*Ferramentas de configuração de parâmetros da impressora](#)

[\\*CD arquivos](#)