

Impressora de recibos térmica de bolso Bill de impressão de código de barras 1D / 2D de 3 polegadas

(M / N: OCPP-M085)

Recursos de produtos:

1. Design de estilo de negócios, mais moda
2. Suporte 1.D, 2.D impressão de código de barras
3. Embora compatível com os sistemas Windows, Linux, Android e IOS
4. Com bateria recarregável de polímero de lítio de 2500mAh, tempo super duradouro da bateria, com funções inteligentes de economia de energia e controle de consumo de energia, para garantir maior tempo de impressão
5. Suporte USB + COM + Bluetooth ou USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Luz indicadora de energia especial restante, para controlar a energia da impressora a qualquer momento
7. Suporte lembrete de som e luz quando a falta de papel ou a impressão é anormal
8. Anti queda do piso de cimento de 1,5M

Inscrição:

Armazenagem, transporte, logística, supermercado, tabaco, leitura de energia hidrelétrica, assuntos governamentais móveis, polícia móvel, pos tal e outras indústrias

Parâmetros:

Item	Parâmetro	
Parâmetro de impressão	Método de impressão	Linha Térmica
	Largura efetiva de impressão	72mm
	Resolução	576 pontos / linha [8 pontos / mm d 203dpi]
	Printing Speed	90mm / S
	Interface	USB (protocolo de comunicação USB2.0 padrão, suporte para Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, suporte para Android, IOS) WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Espaçamento entre linhas	3.75mm (pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando)
	Linha no.	Fonte A: 48 caracteres / linha Fonte B: 64 caracteres / linha Linhas tradicionais chinesas-24 simples
	Personagem	A biblioteca padrão GB18030 de caracteres tradicionais / simplificados em chinês
Tamanho do Personagem	Caractere ANK (Fonte A): 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos) Fonte B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pontos) [Simplificado / Tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)]	

Caractere do código de barras	Conjunto de caracteres estendidos	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grego / Hebraico / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PCPC64) / (Vietnã) / (tailandês)
	Código de barras	Código de barra 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código 2D.Bar: QRCODE
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Modo de economia de energia	Economia inteligente de energia	Apoio, suporte
	Impressão com velocidade variável	Apoio, suporte
	Consumo	Apoio, suporte
	Dormência	Apoio, suporte
Detection	Sensor	Falta de detecção de papel
Indicador	Exposição do poder	Apoio, suporte
	Indicador de carga	Apoio, suporte
	Falta de papel	Apoio, suporte
	Bip	Falta de papel, impressão de alarme anormal
Papel	Tipo	Térmico
	Largura	79,5 ± 0,5 mm
	espessura	≤0.12mm
	Diâmetro	≤40mm
	Alimentação	Fácil feed Clamshell feed□
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Tipo	Bateria de polímero de lítio recarregável
	Capacidade	2500mAh / 7.4V, pode ser cobrado mais de 800 vezes impressão sustentável 150 metros ou 4 horas sob uso normal
	Carregador	9.0V / 2A
Amortecedor	Entrada	4KB
	NV Flash	40KB
Características físicas	Peso	285G
	Dimensão	114 * 103 * 50 (mm)
Meio Ambiente	Operativo	Temp: 5 ~ 45 °C, umidade: 10 ~ 80%
	Armazenamento	Temperatura: -10 ~ 50 °C, Umidade: 10 ~ 90%, Sem Orvalho
Confiabilidade	Vida útil da cabeça de impressão	50KM (Densidade de impressão≤12,5)

Programas	Motorista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10
-----------	-----------	--



OCPP-M085







OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

