

3 polegadas Android USB POS térmica Receipt Printer

(Modelo No .: OCPP-88A)

Características:

Impressora de recibos, Impressora de recibos térmicos, Pos Printer

1. Aparência original com molde de confiança;
2. Alta velocidade de impressão até 300mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Comunicação por cabo e sem fio para opções
5. Interfaces múltiplas disponíveis: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; E Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Som e alarme de luz suportado adequado para aplicação de cozinha;
7. A sustentação múltiplo 1D e tipos de código de QR imprime;
8. Apoio multi línguas internacionais;
9. SDK para Android disponível;
10. Cabeça confiável da impressora com vida de 100km;
11. Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Método de Impressão	Impressão de linhas térmicas
Impressão de caracteres	576 pontos / linha (padrão), 512 pontos / linha; Personagens: Chinês simplificado ponto 24x24, suporte 18030 biblioteca de fontes, apoio Taiwan e tradicional HK (fonte complexa), caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo de código de barras	Código JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocidade de Impressão	250mm / seg para uma única interface, 300mm / seg para interface dupla e três interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com comandos EPSON ESC / POS
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.
Largura de Impressão	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)
Diâmetro do papel	83mm
Espessura do papel	0,06-0,08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	100km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus C
Umidade do Contraste	10-80%
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descrição
Informações sobre pedidos	OCP-88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCP-88A-UR	USB + porta serial, com cortador automático
	OCP-88A-UL	Porta USB + Lan, com cortador automático
	OCP-88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCP-88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, com auto-cutter
	OCP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCP-88A-UR0	USB + porta serial, sem cortador automático
	OCP-88A-UL0	Porta USB + Lan, sem cortador automático
	OCP-88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador

Idiomas suportados:



"& Gt;

Plugue de alimentação para a opção:

