

Impressora de etiqueta da jóia térmica direta do 203dpi para a impressão do rótulo e do recibo

(Modelo não: OCBP -015)

Recursos:

Suporte 8 tipos combinação de interface abundante

Suporte TSPL e ECS / POS comando

Suporta código de barras Multi 1D e impressão de código 2D.

Suporte a função de monitoramento de status da impressora

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados ultra alta velocidade.

2MB Big Dram e 2MB de memória tampão.

Separador de papel ajustável padrão de 25 a 80mm

Cabeça de impressora de longa vida de 150 km

Parâmetros técnicos:

Método de impressão	Térmica direta
Comando	TSPL e ESC / POS (pode mudar por usuário final)
Resolução	203dpi, 576dots / linha
Largura de impressão	Max = 72mm.
Tipo de papel	Papel de etiqueta térmica ou papel de recibo contínuo
Interface	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Velocidade de impressão	Max = 152mm / s para etiqueta, max = 260mm / s para o modo de recibo
Largura de papel	20mm-80mm.
Espessura de papel	0,06 ~ 0.19mm.
Rolar dia.	Max. Ø 83 mm.
Corte de papel	Rasgo manual
DRAM	2MB.
Clarão	2MB.
Tamanho da fonte	Fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17
chinês	GB18030, BIG5 24x24dots
Japonês / Coréia.	Apoio, suporte
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadian-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, East Europa, Irã, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latin2), PC858, iranii, letão, árabe, pt151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Código39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey, etc.
2D.	QR, pdf417, dm

Impressão da cabeça de impressão	150 km.	
Separador de papel	Padrão	
Sensores.	Papel para fora, cobrir abertura, geléia de corte, geléia de papel e detecção de marca preta	
Entrada	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Saída	DC 24V / 2.5A	
Condição de trabalho	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condição de armazenamento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, Separador de papel (padrão)	
Dimensões.	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Peso líquido	1.14kg.	
Peso bruto	1,5 kg.	
Caixa individual	Dimensão 30x19x18cm (LXWXH)	1Unit / caixa
Caixa mestre	Dimensão 62x36x52cm (LXWXH)	12Units / caixa
Motorista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk.	Android, iOS.	



OCBP-015









OCBP-015



