

3 polegadas mini-impressora de código de barras móvel do bluetooth portátil (OCBP-M80)

Feature:

- 1.Can etiqueta de impressão de etiquetas e recibos de papel
- 2.Easy para definir a densidade de impressão e Langue
- 3.Multi-interface e suporte diferente do tamanho do papel
- Exibição 4.LCD pode mostrar as definições de parâmetros de impressora
- 5 é possível imprimir rapidamente códigos de barras imge e formas.
- 6.Multiple Sensor Compatível Preto marca, intervalo de Rótulo e a detecção de fim de papel

impressora de etiquetas térmica, impressora de etiquetas térmica portátil, impressora de etiquetas Bluetooth

| | |
|---------------------------------|--|
| Método de Impressão | Linha térmica |
| Velocidade de impressão | 80mm / s (papel térmico) |
| | 70mm / s (etiqueta da etiqueta) |
| Resolução | 8 pontos / mm |
| | 576 pontos / linha |
| Largura de impressão eficaz | 72 milímetros / 48 milímetros / 37,5 milímetros |
| Conjunto de caracteres | ASCII, GB18030 (chinês), BIG5, Codepage |
| Imprimir Font | Font A: 12 * 24; Fonte B: 8 * 16 |
| Caráter auto-definida | sim |
| Tipo de papel | Papel térmico / Papel de etiqueta |
| Largura do papel | 80 milímetros / 58 milímetros / 44 milímetros de papel térmico |
| Rolo de Papel Diâmetro | 40 milímetros (máx.) |
| Rolo Diâmetro interno do núcleo | 13 milímetros (min.) |
| Espessura do papel | 0,06 ~ 0,16 milímetros |
| Método de alimentação de papel | Drop-in de carregamento de papel fácil |
| TPH | 50 km |
| Barcode | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCZ, CODE39, Code93, CODE128, CODABAR, intercalada 25 |
| | 2D: PDF417, QRCode, Data Matrix |
| Emulação | CPCL / ESC-POS |
| Condutor | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / Server 2003 / Vista / Win7 / Win 8 |
| Sensor | Papel Sensor End, Black Mark, Etiqueta Interval |
| Interface | USB / Bluetooth |
| Botão | Poder, alimentação, Modo |
| Indicador | Poder, alimentação, Modo |
| Memória | Flash de 512kb; RAM: 128kb |
| Tamanho do buffer | 32K |
| SDK | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry e Android |

| | |
|--------------------------------|---|
| Multi-línguas | 46 codepages |
| Power Supply (Adapter) | DC9V / 2A |
| Poder Bateria | 7.4V, bateria Li-ion recarregável 1.65A |
| Carga da Bateria | Impressão contínua 100m |
| Hora de carregar | menos do que 3 horas |
| Duração da bateria | 360 horas |
| Peso líquido | 196g |
| Peso bruto | 360g (incluindo bateria & rolo de papel) |
| Dimensão da impressora (CxLxH) | 104 milímetros x109mm x 48 milímetros |
| Cor | Preto |
| Temperatura de operação | -10-50 ° C |
| Umidade de Operação | 10% -80% |
| Aplicação | Restaurantes, Lojas de Departamento, cozinha, Lojas de Conveniência, Comércio especializada, Supermercado |
| Acessórios | Bateria, carregador, cabo USB, CD de driver, capa de couro e papel-roll Opção: carregador de veículo |
| Tamanho do pacote | 210 milímetros x 155 milímetros x 90 milímetros (1,5 kg) |

