

Leitor de cartão de tarja magnética de 3 pistas (Modelo: CR1300)

Especificações:

Dimensão	90 milímetros (L) x 26 milímetros (W) x 28 milímetros (H)		
Peso	85g (aprox.)		
Fonte De Energia	+ 5V DV \pm 5%		
O consumo de energia	40mA (máx.)		
Operação Locus	Uso interno		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Pista Posição	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Densidade de Gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 Personagens (5bits)
Interface	USB / Serial		
Espessura de cartão	Plastic 0,08 milímetros 0,76 \pm		
Função Cabeça	Leia apenas 1,5 milímetros		
Operação Velocidade	10 ~ 150 centímetros / seg		
Vida de Cabeça	500 mil passes de cartões (1 passo: um furto)		
Error Rate	Menos de 0,5% (cartão de teste JSE)		
Temperatura	Armazenagem: -30 ° C a + 70 ° C de funcionamento: -20 ° C a + 70 ° C		
Umidade	Armazenamento: 0% a 95% de humidade relativa de funcionamento: 20% a 90% RH		

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação? Por Favor Clique aqui. 

[Especificação](#)

[Manual do usuário](#)

[SDK](#)