

impressora de recibo térmica do pos de 3inch 80mm 300mm/s para a promoção

(modelo no.: OCPP-88A)

Características:

- aparência 1. Unique com molde de confiança;
- alta velocidade de impressão até 300mm/segundo;
- auto cortador opcional;
- cabo e comunicação sem corda para opções
- várias interfaces disponíveis: USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN; e WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
- o som e o alarme claro suportaram apropriado para a aplicação da cozinha;
- suporte múltiplo 1D e QR tipos de código de impressão;
- suporte multi línguas internacionais;
- SDK para o Android disponível;
- cabeça da impressora de confiança com vida 100km;
- Compatible com comandos de EPSON ESC/POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão térmica da linha
Caráter da impressão	576dots/line (padrão), 512dots/line; Caracteres: ponto 24x24 chinês simplificado, suporte 18030 Font library, suporte Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), caracteres de caráter;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) milímetro; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) milímetro Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) milímetro
Tipo de código de barras	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODABAR/ITF/Code39/CODE93/CODE128, QR Code
Velocidade de impressão	250mm/SEC para uma única interface, 300mm/seg para interface dupla e três interfaces
Interface	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com comandos EPSON ESC/POS
Drivers	Win9x/janela XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/win 8/win 8.1/Linux, compatível com ESPON, SDK para o Android disponível.
Largura da impressão	79,5 ± 0.5 mm (largura da cópia 72mm)
Diâmetro do papel	83mm
Espessura do papel	0.06-0,08 mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	100km
Poder	DC24V/2.5 a
Temperatura	0-45 grau C
Umidade do contraste	10-80%
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (milímetro)
Peso	1,60 kg

	P/N	Descrição
Informações sobre pedidos	OCP-88A-U	Porto do USB, com auto cortador
	OCP-88A-ur	Porta serial USB +, com cortador automático
	OCP-88A-UL	Porta do USB + LAN, com auto cortador
	OCP-88A-URL	Porto do USB + serial + LAN, com auto cortador
	OCP-88A-W	WiFi + porto do USB, com auto cortador
	OCP-88A-Bul	Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador
	OCP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCP-88A-UR0	Porta serial USB +, sem cortador automático
	OCP-88A-UL0	Porta USB + LAN, sem cortador automático
	OCP-88A-URL0	USB + serial + porta LAN, sem auto cortador
	OCP-88A-W0	WiFi + porto do USB, sem auto cortador
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador