

3inch com Cortador automático POS impressora de recibos térmica

(OCP-80E)

Método de impressão:	térmico direto
Velocidade de impressão:	200 mm / s (260 mm / s para 3 Interface)
largura do rolo:	79,5 ± 0,5 milímetros
diâmetro da impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
capacidade da coluna:	576dots / linha, 512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 milímetros (ajustável por comandos)
comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de Interface:	+ Serial porta paralela Lan / 36P USB + / serial 25P + USB / LAN
Cortadores de vida:	1 milhão de cortes
Durabilidade cabeça de impressão:	100 km
memória intermédia de entrada:	2048Kbytes
NV inflamação:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0 ~ 45) umidade (10 ~ 80%) (condense Não-)
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%) condense Não-
ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 ~ 60 °C); Humidade (10 ~ 90%)
tamanho dos caracteres:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 milímetros / FontB: 1,1 * 2,1 milímetros
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128 QRCode
Personagens:	PC347 (Europe padrão), Katakana, PC850 (multilíngüe), PC860 (Português), PC863 (Canadian-Francês), PC865 (Nordic), Europa Ocidental, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letão, árabe, PT151 (1251)





Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*IP manual de endereço Configurar](#)

[*Manual de instruções](#)

[* Driver para todo o sistema de janelas](#)

[*Driver para Linux](#)

[*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)

[*CD Arquivos](#)