

**(OCBS -A200) 4000 Mah Battery Industrial Rugged Android 9.0 Logística Handheld
2D Barcode Scanner PDA com Cradle**

(M / n: OCBS -a200)



Recursos:

| mtk8768b 2ghz, quadcore, 12nm

| 2g ram + 16g rom

| teclados numéricos e funcionais

| Suporte 2/3 / 4G Comunicação

| polímero de li-ion recarregável, 3.7V, bateria 4000ah

| robusto ip65 /1,5 m de tolerância à gota

L 8 megapixel câmera auto-foco com o flash LED de opcional

| motor de scanner 2D de alto desempenho padrão

L POGO PIN CARGING Apoio portuário Opcional Cradle

| Compatível com 4 tipos de sistemas globais de iTioning pos

Especificações	
OS.	Android 9.
CPU	MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12nm

MEMÓRIA	2G RAM + 16G ROM
Estender o slot	MicroSD, suporte SDHC, até 64 GB; Um conector micro sim
Comunicação por PC.	USB 2.0 OTG: Tipo-C; Suporte Tipo-C Headset
Sensores.	Luz, Proximidade, 3D G sensor, Hall
CONDUZIU	Carregamento, digitalização e status do sistema
O tempo de carga	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Duração da operação	14 horas.
Coleção de dados	
Mecanismo de digitalização	Datalogic e3200-le
2D.	Código Aztec; China Han Xin Code; Matriz de dados; Maxicode; Código micro qr; Código QR; EAN / JAN COM pos ITES; Gs1 databard com pos; Datiabagem GS1 expandida empilhada; Barra de banco de dados GS1 empilhados; Barra de dados GS1 empilhada omnidirecional; Macropdf; Micropdf417; Pdf417; UPC A / E COM pos ITES
1d.	Auto discrimina todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1 Códigos Lineares DataBar™.
Pos T.	Australiano Pos T; Pos T; China Pos T; EU SOU B; japonês Pos t; Kix Pos t; Coréia Pos T; Código do planeta; Pos TNET; Real Código de correio (RM4SCC)
NFC (opcional)	13.56MHz NFC.
Conectividade sem fio	
WLAN.	802.11 AC / A / B / G / N
WWAN.	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHz)
Volte.	LTE CAT6.
Ca.	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan.	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Especificações físicas	
Lcd.	4 polegadas, 800 * 480, visível sob o sol
Tocar	Gff cativo toque, vidro dragontrail
Câmera	Foco automático 8Mega, com LED do Flash
Keypad.	24 teclado numérico Tecla de digitalização esquerda / direita, esquerda / direita K1, k2 tecla definida pelo usuário De volta, casa, switch
Receptor	Apoio, suporte
Alto falante	Min 90dB na voz 10cm-1khz
Microfone	Microfone de redução de ruído
Cobrando io.	Tipo USB C, Berço de carregamento

Bateria	Removível 3800mah-4000mAh
Dimensão	160 x 71 x 17mm
Peso	269G.
Especificações Ambientais	
Temperatura de operação	-20 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura de armazenamento	-30 ° C ~ + 70 ° C
Umidade	10% ~ 90%
Derrubar	1,5m, concreto, 12 gotas
Tumble.	600hits, 0.5m, aço
IP.	IP65.
ESD.	± 8kv contato, ± 15kv ar
Ciclo de vida do teclado	300K.
Acessórios	
Berço de carregamento	Suporte 1 dispositivo e 1 bateria
Alça de mão	Preto, nylon.
Bateria	Removível 3800mah-4000mAh