

Terminal de 5,0 polegadas Bank NFC android pos com impressora térmica

(M / N: POS -Z90)

Característica:

- eu Sistema operacional Android 5.1
- eu Toque na tela de 5,0 polegadas
- eu A capacidade da bateria em espera longa é 3600 mAh
- eu Impressora termal 58mm
- eu Câmera de 5 milhões de pixels
- eu 2G / 3G / 4G wi-fi, comunicação bluetooth,
- eu Leitor de cartão magnético integrado, leitor de indução ICcard e leitor de cartão IC de contato
- eu Foi aprovado na certificação de pagamento bancário EMV L1 L2 e PBOC
- eu Thecradle pode ser usado para comunicação, carregamento, banco de energia e fornecimento de rede sem fio (opcional)

Inscrição :

aplicar cadeia de supermercados, restaurantes, lojas de conveniência, loja de roupas, lojas, padaria, caixa, pagar, entrar vende salva a função de gestão de negócios.

Especificação técnica:

Informação básica	
Sistema operacional	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Armazenado estendido	FLASH: 8 GB
Tela de exibição	5,0 polegadas
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva, suporte o eletrônico assinatura
Bateria	Bateria de lítio 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Câmera	Câmera de 5 megapixels
Função de itioning Pos	GPS AGPS WLAN para itionamento Pos
Impressora	Impressora térmica de 58 mm Rolo de papel de 30 mm de diâmetro
Interface	Micro USB
Função POS	
Leitor de cartão magnético	Leitor de cartão magnético full track Suporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Leitura e gravação do cartão IC	Suporte ao protocolo ISO7816
Leitor de cartão sem contato	Suporte ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, felica cartão, de acordo com o EMV / PBOC PAYPASS especificação
Cartão PSAM	Cartão com chip de pagamento de segurança bancária

Certificação	Detecção de rede de terminal de aceitação de cartão Unionpay Certificação EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificação EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Ponto de saleterminals de padrões de segurança inteligentes Unionpay
Parâmetros de rede	
Tipo de rede	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Espectro de rede	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parâmetros Físicos	
Tamanho	191 mm × 80 mm × 46 mm
Peso	650g
Temp operacional	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidade	10% ~ 90% UR sem condensação

Fotos:



POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com

