# 58 milímetros Android USB POS Impressora Térmica (Modelo: OCPP-585)

## Especificação:

| | |
|---|---|
| Método de impressão | Térmica direta |
| Densidade de impressão | 384dots / linha (203DPI) |
| Tamanho dos caracteres | 384dots / linhas, caracteres ANK, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Impressão de Comando | Compatível com PSON ESC / POS |
| Idioma | Suporte ao idioma Comprador |
| Velocidade de impressão | 90 milímetros / seg |
| Largura do papel | 57,5 ± 0,5 milímetros |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm |
| MCBF (vida) | 50 km |
| Dimensão | 190 * 132 * 119 milímetros |
| Peso bruto | 1.2KG |
| Cortador automático | cortador manual |
| Sensor | Papel Near End Sensor, Papel Sensor Fim, sensor de abertura da tampa |
| Rolo de Papel | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, Paralela, USB, LAN |
| Motorista | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; compatível com ESPON |
| Entrada do adaptador de tensão | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Saída adaptador de voltagem | DC12V / 3A |
| Tensão de entrada Printer | DC12V / 3A |
| Gaveta Controle de Caixa | DC12V / 1A |
| Temperatura de trabalho | 0-45℃, Umidade: 10-80% |
| Salvando Temperatura | -10-60℃, Umidade: 10-90% |
| Certificado | CE / FCC / CCC / RoHS |

## Detalhes do produto: