

80 milímetros Android USB Impressora Térmica

(Modelo: OCPP-88A-U)

Características:

1. aparência original com molde de confiança;
2. Impressão de alta velocidade com velocidades de até 250 mm / s;
3. cortador automático opcional;
4. Linha e opções Cordless Telecommunications
5. Forneça uma variedade de interfaces: USB
6. audível suporte a aplicações de alarme está disponível para a cozinha;
7. Suporte vários tipos de unidimensional e bidimensional de impressão de código de barras;
8. Suporta uma variedade de línguas internacionais;
9. SDK para Android fornece;
10. Reliable vida útil da cabeça de impressão e cem quilômetros;
11. Compatível comando / POS EP FILHO ESC.

Parâmetros:

Métodos de Impressão	Impressão térmica
Os caracteres impressos	576dots / linha (padrão), 512dots / line; Personagens: ponto chinês simplificado de 24x24, 18030 suporte a fontes, o apoio a Taiwan e Hong Kong, tradicional (Font complexo), caráter ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Velocidade de impressão	250 milímetros / s como uma única interface, a 300mm / seg de interface dupla e tripla interface
Interface	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com EPSON ESC comando / POS
Motorista	Em Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com Android.
Largura de impressão	79.5 ± 0.5 mm (largura de impressão 72)
Diâmetro de papel	83 milímetros
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Faca	Cortador automático (opcional)
Imprimir Confiabilidade	Cem quilômetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus Celsius
Em contraste Umidade	10-80%
Dimensões	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descrição
Como encomendar	OCP-88A-L	Portas USB suporta cortador automático
	OCP-88A-UR	Portas USB + seriais, apoiando cortador automático
	OCP-88A-UL	Portas USB + LAN suportam auto-cortador
	OCP-88A-URL	USB + série + LAN portas com sistema de corte automático
	OCP-88A-W	Sem fio + porta USB, sistema de corte automático
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, suporte de corte automático
	OCP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCP-88A-UR0	USB + serial, nenhum sistema de corte automático
	OCP-88A-UL0	Porta LAN USB +, nenhum sistema de corte automático
	OCP-88A-URL0	USB + serial + porta Lan, sem cortador automático
	OCP-88A-W0	Sem fio + porta USB, sem cortador automático
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático



Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*Manual de Procedimentos](#)

[*Instruções](#)

[*Motorista WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[*Motorista Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Ferramenta de parametrização Printer](#)

[*Printdemo USB\(Demo software aplicativo\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*CD Arquivos](#)