

# 80 milímetros USB Android Recibo Impressora Térmica

(Modelo: OCPP-88A-U)

## Características:

1. aparência original com molde de confiança;
2. Impressão de alta velocidade com velocidades de até 250 mm / s;
3. cortador automático opcional;
4. Linha e opções Cordless Telecommunications
5. Forneça uma variedade de interfaces: USB
6. audível suporte a aplicações de alarme está disponível para a cozinha;
7. Suporte vários tipos de unidimensional e bidimensional de impressão de código de barras;
8. Suporta uma variedade de línguas internacionais;
9. SDK para Android fornece;
10. Reliable vida útil da cabeça de impressão e cem quilômetros;
11. Compatível comando / POS EP FILHO ESC.

## Parâmetros:

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de Impressão      | Impressão térmica                                                                                                                                                                             |
| Os caracteres impressos   | 576dots / linha (padrão), 512dots / line;<br>Personagens: ponto chinês simplificado de 24x24, 18030 suporte a fontes, o apoio a Taiwan e Hong Kong, tradicional (Font complexo), caráter ANK; |
| Fonte                     | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                           |
| Tipos de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code                                                                                             |
| Velocidade de impressão   | 250 milímetros / s como uma única interface, a 300mm / seg de interface dupla e tripla interface                                                                                              |
| Interface                 | USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                       |
| Comando de impressão      | Compatível com EPSON ESC comando / POS                                                                                                                                                        |
| Motorista                 | Em Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com Android.                                                |
| Largura de impressão      | 79.5 ± 0.5 mm (largura de impressão 72)                                                                                                                                                       |
| Diâmetro de papel         | 83 milímetros                                                                                                                                                                                 |
| Espessura do papel        | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                   |
| Faca                      | Cortador automático (opcional)                                                                                                                                                                |
| Imprimir Confiabilidade   | Cem quilômetros                                                                                                                                                                               |
| Poder                     | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura               | 0-45 graus Celsius                                                                                                                                                                            |
| Em contraste Umidade      | 10-80%                                                                                                                                                                                        |
| Dimensões                 | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                          |
| Peso                      | 1,60 kg                                                                                                                                                                                       |

|                 |               |                                                          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Como encomendar | P / N         | Descrição                                                |
|                 | OCPP-88A-L    | Portas USB suporta cortador automático                   |
|                 | OCPP-88A-UR   | Portas USB + seriais, apoiando cortador automático       |
|                 | OCPP-88A-UL   | Portas USB + LAN suportam auto-cortador                  |
|                 | OCPP-88A-URL  | USB + série + LAN portas com sistema de corte automático |
|                 | OCPP-88A-W    | Sem fio + porta USB, sistema de corte automático         |
|                 | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, suporte de corte automático       |
|                 | OCPP-88A-U0   | Porta USB, sem cortador automático                       |
|                 | OCPP-88A-UR0  | USB + serial, nenhum sistema de corte automático         |
|                 | OCPP-88A-UL0  | Porta LAN USB +, nenhum sistema de corte automático      |
|                 | OCPP-88A-URL0 | USB + serial + porta Lan, sem cortador automático        |
|                 | OCPP-88A-W0   | Sem fio + porta USB, sem cortador automático             |
|                 | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático           |
|                 |               |                                                          |

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

## Documentos relevantes:

[\\*Especificação](#)

[\\*Manual de Procedimentos](#)

[\\*Instruções](#)

[\\*Motorista WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Motorista Win8-64bit](#)

[\\*Linux Driver](#)

[\\*Ferramenta de parametrização Printer](#)

[\\*Printdemo USB\(Demo software aplicativo\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*CD Arquivos](#)