

**etiqueta impressa, impressão de etiquetas, impressor de etiquetas**

## **80 milímetros direto da etiqueta de código de barras Impressora Térmica, etiqueta impressa (OCBP-005)**

### **Características:**

**etiqueta impressa, impressão de etiquetas, impressor de etiquetas**

- Etiqueta posição automática de papel;
- Etiquetas descascar, corte automaticallly;
- Ajuste a pressão de cabeça de impressão;
- Compatível com abundância de software da etiqueta;
- BMP, PCX, BAC imagens loja de download;
- Suporte Serial, USB, LAN juntos;
- PDF417 apoio, QR CODE, dotmatrix;

### **Parâmetro:**

**etiqueta impressa, impressão de etiquetas, impressor de etiquetas**

Modelo de impressora	OCBP-005
Resolução	203 dpi (8 pontos / mm)
Método de impressão	térmico direto
sensor de temperatura da cabeça	Varistors térmicas
posição da cabeça do sensor	Micro interruptor
papel Detecção	Fotoelétrico
A velocidade de impressão	127 milímetros / s (max)? 50,8 milímetros / seg (min)
largura de impressão	16 mm a 82 mm
Média	Tipo de Mídia: Rolo, etiquetas, etiquetas vezes, e assim por diante. diâmetro médio Diâmetro: 25 mm; Diâmetro: 80 mm
fonte interna	Da fonte 0 8? font comumente usado um byte
Zoom & amp; amp; amp; amp; rotativo	1-10 vezes de melhoria em múltiplas direcções; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Fora o tipo de papel	Rip & amp; amp; amp; amp; peeling
Os cartões de memória	2MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
Imagem	Monochrome PCX, arquivos de imagem BMP podem ser carregados em Flash, DRAM
Código de barras	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5 , CPost, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
interconexão	USB + RS232 + LAN ou USB
Poder	Login: 24 VDC, 2.5A
Meio Ambiente	Temperatura de funcionamento: 5 ° C a 45 ° C Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 55 ° C Umidade de operação: 20% ~ 80%, sem condensação, ar livre Umidade de armazenamento: & amp; amp; amp; lt? = 93% (40 °C), sem condensação, ar livre

Tamanho	Formato: D220mm H148mm * W150mm *
---------	-----------------------------------

**Produto detalhes:**

**etiqueta impressa, impressão de etiquetas, impressor de etiquetas**

