

mini 80mm Impressora térmica portátil do recibo (m/n: OCPP-M085)



Produtos Características

- design de estilo de negócio, mais moda
- suporte 1. d, código de barras 2. dimpressão
- enquanto compatível com Sistemas Windows, Linux, Android e Ios
- com 2500mAh recarregável bateria do polímero de lítio, tempo durável super da bateria, com poder esperto economia e poder funções de controle de consumo, para garantir tempo de impressão mais longo
- suporte USB, com, Bluetooth, WiFi, USB + Bluetooth (v 2.0), USB + Bluetooth (v 3.0 + v 4.0)
- poder especial restante indicador luminoso, para controlar o poder da impressora a qualquer momento
- suporte de som e luz lembrete quando a falta de papel ou impressão anormal
- anti queda de 1,5 m de cimento chão

Aplicativo:

Armazenamento, transporte, logística, supermercado, tabaco, leitura hidroeléctrica, assuntos governamentais móveis, polícia, correio e outras indústrias

Parâmetros

Item	Parâmetro	
Parâmetro Print	Impressão Método	Térmica Linha
	Largura de impressão eficaz	72mm
	Resolução	576 pontos/linha [8dots/mm] [203dpi]
	Printing Velocidade	90mm/s
	Interface	USB (protocolo padrão da comunicação do USB 2.0, suporte Windows, Linux, Android, Ios) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, sustentação Android, Ios) WiFi (2.4 GHz, ATA, AP, ATA + AP Mode)
	Linha espaçamento	37 mm [Pode Ajustar espaçamento de linha por comando]
	Linha não.	Font A:48 Character/line Caractere B:64 de fonte/linha Simple, chinês tradicional-24 linhas
Personagem	O padrão GB18030 simplificado/chinês tradicional biblioteca de caracteres	
Personagem Tamanho	Caráter da causa [Font a] [1.5 x 3.0 mm] [12 x 24 pontos] Fonte b [1.1 x 2.1 mm] [9 x 17 pontos] [Simplificado/tradicional] [3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)]	
Caractere de código de barras	Estendido conjunto de caracteres	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grego/Hebraico/conjunto/irá/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letão/árabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Letão)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnã)/(tailandês)
	Bar código	1D. Código de barras [UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/COO/Code93/Code128 2D. Código de barras [Qrcode]
Impressão gráfica	Gráficos impressão	Suporta download e impressão de bitmap
Modo de poupança de energia	Inteligente economia de energia	Apoio
	Variável impressão da velocidade	Apoio
	Consumo	Apoio
	Dormência	Apoio
Deteção	Sensor	Falta de deteção de papel
Indicador	Poder Exibir	Apoio
	Carga Indicador	Apoio
	Falta de papel	Apoio
	Sinal	Falta de papel, impressão de alarme anormal
Papel	Tipo	Térmica
	Largura	79,5 ± 0,5 mm
	espessura	≤ 0.12 mm
	Diâmetro	≤ 40mm
	Alimentar	Fácil [Clameshell alimentar]
Comandos de impressão	Comandos	ESC/POS
	Tipo	Bateria recarregável do polímero de lítio
Poder	Capacidade	2500mAh/7.4 v, pode ser carregada mais de 800 vezes impressão sustentável 150 metros ou 4 horas em uso normal
	Carregador	9.0 v/2a
Buffer	Entrada	4KB
	NV Flash	40kb

Características físicas	Peso	285g
	Dimensão	114 * 103 * 50 (milímetro)
Ambiente	Operacional	Temp[5 ~ 45 °C] Umidade[10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp[-10 ~ 50 °C] [Umidade[10 ~ 90%][Sem orvalho]
Confiabilidade	Impressão vida principal	50km[Impressão Densidade ≤ 12.5]
Software	Driver	Android, ios, Linux, WinXP, Win7, win8, Win 8.1, win10