

Impressora térmica sem fio do recibo de 80mm Wifi Airprint Bluetooth

(Modelo: OCPP -88A)

Recursos:

- Aparência 1.Unique com molde de confiança;
- 2. Alta velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
- Auto cortador 3.Optional;
- Comunicação 4. Cord e sem fio para opções
- Interfaces 5.Multiple disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
- 6. alarme sonoro e leve suportado adequado para aplicação de cozinha;
- 7.Suporte vários tipos de códigos 1D e QR;
- 8.Support multi idiomas internacionais;
- 9.SDK para Android e IOS disponível;
- Cabeça de impressora 10.Reliable com 100km de vida;
- 11.Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

| | |
|--------------------------|---|
| Método de impressão | Impressão em linha térmica |
| Caractere de impressão | 576 pontos / linha (padrão), 512 pontos / linha; Personagens : Ponto 24x24 em chinês simplificado, suporte à biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), Caracteres ANK; |
| Fonte | A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR |
| Velocidade de impressão | 250 mm / s para uma única e dois interface, 300mm / seg for três interfaces |
| Interface | USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB |
| Comando de impressão | Compatível com EPSON ESC / POS comandos |
| Drivers | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android e IOS acessível. |
| Largura do papel | 79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm) |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Diâmetro do papel | 83mm | |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm | |
| Cortador | Cortador automático (opcional) | |
| Confiabilidade na impressão | 100km | |
| Poder | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 graus C | |
| Umidade de contraste | 10-80% | |
| Dimensão externa | 190 *145*145(milímetros) | |
| Peso | 1.60kg | |
| Informações sobre pedidos | P / N | Descrição |
| | OCPP -88A-U | Porta USB, com cortador automático |
| | OCPP -88A-URL | Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático |
| | OCPP -88A-W | Wifi + porta USB, com cortador automático |
| | OCPP -88A-BU | Bluetooth + USB, com cortador automático |
| | OCPP -88A-U0 | Porta USB, sem cortador automático |
| | OCPP -88A-URL0 | Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático |
| | OCPP -88A-W0 | Wifi + porta USB, sem cortador automático |
| | OCPP -88A-BU0 | Bluetooth + USB, sem cortador automático |



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

