

Impressora térmica de recibos mini-portáteis 80mm

(M / N: OCPP-M085)

Características

- Design de estilo de negócios, mais moda
- Suporte 1D, 2D código de barras
- Embora compatível com sistemas Windows, Linux, Android e IOS
- Com 2500mAh bateria de polímero recarregável, bateria super tempo duradouro, com inteligente poder funções de controle de economia e consumo de energia, para garantir maior tempo de impressão
- Suporte USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Luz indicadora de energia especial restante, para controlar a energia da impressora a qualquer momento
- Suporte de som e lightreminder quando falta de papel ou impressão anormal
- Anti queda de cimento de 1,5M

Aplicação:

Armazenagem, transporte, logística, supermercado, tabaco, leitura de energia hidrelétrica, assuntos governamentais móveis, mobilepolice, pos tal e outras indústrias

Parâmetros

Item	Parâmetro
Método de Impressão	Linha Térmica
Largura de impressão efetiva	72 mm
Resolução	576 pontos / linha 8 pontos / mm 203dpi
Velocidade Priting	90 mm / s
Interface	USB (protocolo de comunicação padrão USB 2.0, suporte a Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, suporte a Android, IOS) WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
Parâmetro de impressão	Espaçamento entre linhas 3,75 mm Pode ajustar o espaçamento de linha por comando
Linha No.	Fonte A: 48 caracteres / linha Fonte B: 64 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais 24
Personagem	A biblioteca de caracteres chineses simplificados / tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do personagem	Personagem ANK Fonte A 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 pontos Fonte b 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 pontos Simplificado / Tradicional 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)

Caractere de código de barras	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	Código 1D.Bar☐UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128 Código 2D.Bar☐CÓDIGO QR
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Modo de economia de energia	Poupança de energia inteligente	Apoio, suporte
	Impressão de velocidade variável	Apoio, suporte
Dection Indicador	Consumo	Apoio, suporte
	Dormência	Apoio, suporte
	Sensor	Falta de detecção de papel
	Display de Potência	Apoio, suporte
Papel	Indicador de carga	Apoio, suporte
	Falta de papel	Apoio, suporte
	Bip	Falta de papel, impressão de alarme anormal
	Tipo	Térmico
	Largura	79,5 ± 0,5 mm
Comandos de impressão	espessura	≤0,12mm
	Diâmetro	≤40mm
	Alimentação	Fácil☐Feed de garra☐
	Comandos	ESC / POS
Poder	Tipo	Bateria de polímero de lítio recarregável
	Capacidade	2500mAh / 7.4V, pode ser cobrado mais de 800 vezes impressão sustentável de 150 metros ou 4 horas sob uso normal
Amortecedor	Carregador	9,0 V / 2 A
	Entrada	4KB
Características físicas	NV Flash	40 KB
	Peso	285G
Meio Ambiente	Dimensão	114 * 103 * 50 (MM)
	Operativo	Temp☐5 ~ 45 °C☐ Umidade☐10 ~ 80%
Confiabilidade	Armazenamento	Temp☐-10 ~ 50 °C ☐Umidade☐10 ~ 90%☐Sem orvalho☐
	Vida da cabeça de impressão	50 km☐Imprimindo Density≤12.5☐
Programas	Motorista	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10







Documentos relevantes:

[M085 especificação](#)

[M085 SDK](#)