

# 80 milímetros impressora de bilhetes recebimento pos térmica

(Modelo: OCPP-88A)

## Características:

**impressora térmica barato, impressora impressora de recibos térmica, impressora pos recebimento de impressora**

1. Aparência única com o molde de confiança;
2. Impressão de alta velocidade com velocidades de até 300 mm / s;
3. cortador automático opcional;
4. Linha e Opções Cordless Telecommunications
5. Fornecer uma variedade de interfaces: USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. suporte a aplicativos alarme sonoro está disponível para a cozinha;
7. Suporte vários tipos de impressão de código de barras unidimensional e bidimensional;
8. Suporta uma variedade de línguas internacionais;
9. SDK para Android fornece;
10. vida útil da cabeça de impressão fiável e cem quilómetros;
11. Compatível comando / POS EP SON ESC.

## parâmetros:

**impressora térmica barato, impressora de recibos térmica da impressora, impressora de recibos pos de impressora**

Métodos de impressão	impressão de linha térmica
Os caracteres impressos	576dots / linha (padrão), 512dots / linha; Personagens: ponto em chinês simplificado do 24x24, 18030 suporte a fonte, o suporte para Taiwan e Hong Kong, tradicional (Font complexo), caráter ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) milímetro Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
tipos de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, Código QR
A velocidade de impressão	250 mm / seg como uma única interface, a 300mm / seg de interface dupla e tripla interface
Interface	Serial + LAN USB, USB + serial, USB + LAN, USB +, Wireless + USB, Bluetooth + USB
comando de impressão	Compatível com EPSON ESC comando / POS
Condutor	Em Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 do / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com Android.
largura de impressão	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72)
diâmetro de papel	83 mm
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Faca	cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	Cem quilômetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus Celsius
Em contraste humidade	10-80%
dimensões	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descrição
Informações sobre pedidos	OCP-88A-L	As portas USB oferecem cortador automático
	OCP-88A-UR	portas USB + seriais, apoiando cortador automático
	OCP-88A-UL	portas USB + LAN suportar auto-cortador
	OCP-88A-URL	portas USB + série + LAN com cortador automático
	OCP-88A-W	Sem fio + porta USB, sistema de corte automático
	OCP-88A-BU	Bluetooth + USB, suporte de corte automático
	OCP-88A-U0	porta USB, nenhum sistema de corte automático
	OCP-88A-UR0	USB + serial, nenhum sistema de corte automático
	OCP-88A-UL0	porta LAN USB +, nenhum sistema de corte automático
	OCP-88A-URL0	USB + serial + porta Lan, sem cortador automático
	OCP-88A-W0	Sem fio + porta USB, nenhum sistema de corte automático
	OCP-88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático

### Detalhes do produto:

**impressora térmica barato, impressora de recibos térmica da impressora, impressora de recibos pos de impressora**



### Documentos relevantes:

[\\*Especificação](#)

[\\*manual de procedimentos](#)

[\\*instruções](#)

[\\*Driver para WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Motorista Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*Linux driver](#)

[\\*Printer ferramenta de parametrização](#)

[\\*Printdemo USB\(Demo software de aplicação\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*CD Arquivos](#)

