## impressora térmica recepção 80 milímetros com cortador automático para aplicação POS

(OCPP-88A)

impressora térmica recepção impressora térmica 80 milímetros, impressora térmica com cortador automático.

## **Características:**

- 1. Aparência única com o molde de confiança;
- 2. Alta Velocidade de impressão até 300 mm / segundo;
- 3. cortador automático opcional;
- 4. Cord e comunicação sem fio para opções
- 5. Várias interfaces disponíveis: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
- 6. som e luz de alarme suportado adequado para aplicação de cozinha;
- 7. Apoio 1D múltiplas e tipos de códigos QR para imprimir;
- 8. Suporte multi línguas internacionais;
- 9. SDK para Android disponível;
- 10. cabeça de impressão confiável com 100 km de vida;
- 11. Compatível com comandos / POS EPSON ESC.

## parâmetros:

Método de impressão	impressão de linha térmica		
	576dots / linha (padrão), 512dots / linha;		
impressão de caracteres	Personagens: Chinês Simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan		
	e Hong Kong tradicional (fonte complexo), caracteres ANK;		
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;		
	B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) milímetro		
	Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm		
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128,		
	código QR		
velocidade de impressão	250 mm / s para uma única interface, 300 milímetros / s para a interface de casal e três interfaces		
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB		
Comando de impressão	Compatível com comandos / POS EPSON ESC		
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível		
	com ESPON, SDK para Android disponível.		
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 milímetros (impressão largura 72 milímetros)		
Diâmetro de papel	83 milímetros		
Espessura do papel	0.06-0.08mm		
Cortador	cortador automático (opcional)		
Confiabilidade de	100 km		
impressão			
Poder	DC24V / 2.5A		
Temperatura	0-45 graus C		
Umidade contraste	10-80%		
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)		
Peso	1,60 quilogramas		

Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP-88A-L	porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-URL	Serial port + Lan USB +, com cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, com auto-cortador
	OCPP-88A-U0	porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-BU0	Bluetoo