80 milímetros impressora de ingresso de POS térmica com corte automático (OCPP-80N)

Características:

Suporte para impressão de código QR
Porta Serial + USB + interface LAN
100 MB de interface Ethernet eficaz para transferir dados
Suporte para línguas internacionais
Função de reescrita apoio
Monitor de Estado da impressora
Built-in página da Web, defina diretamente a impressora
Suporta 2048K bytesBuffer entrada

especificação:

Métodos de Impressão	Térmica direta
Largura de impressão	76 mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Velocidade de impressão	300 mm / seg
Interface	Porta Serial + USB + Lan
Papel	79,5 ± 0,5 × □□ φ80mm
Espaçamento entre linhas	3,75 mm (ajustável pelo comando)
Coluna No.	80 milímetros de papel: Fonte A - 42 colunas, ou 48 / Font B - 56 ou 64 /
Tamanho do caractere	ANK,Fonte A:1,5 × 3,0 □□(12 × 24 pontos) Fonte B:1.1 × 2.1 □□(9 × 17 □) Chinês, Tradicional Chinesa: 3.0 × 3.0 □□(24 × 24 pontos)
Cortador	
Cortador automático	Todo ou parte (opcional)
Caráter de código de barras	
Expandir	PC347(Normas europeias).Katakana,
Personagem	PC850(multilíngue).PC860(português).
folha	PC863(Canadá, a França).PC865(Nórdico).
	Europa Ocidental,grego,hebraico,Europa Oriental,Irã,WPC1252,PC866(Cyril # 2). PC852(Latin 2).PC858,IranII,Letônia,árabe,PT151(1251)
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/
	CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Código QR	Código QR
Amortecedor	
Buffer de entrada	2048K bytes
NV flash	256K bytes
Poder	
Adaptador de energia	entrar:AC 110V / 220V, 50~60 Hz
Fonte de energia	Exportar:DC 24V / 2.5A
Caixa de dinheiro	DC 25V / 1A
Rendimento	
Características físicas	
peso	1.48KG
tamanho	185 × 140 × 134 □□ (D × W × H)
Os requisitos ambientais	
ambiente de trabalho	Temperatura (0~45) e umidade (10~80%)

Memória	Temperatura (-10~60 ℃), umidade (10~80%)
arredores	
Confiabilidade	
Vida útil da ferramenta	1 milhão de cortes
Imprimir vida cabeça	100KM

1. 3 polegadas impressora térmica Interface:

Porta Ethernet Porta Serial + USB +

2. impressora de recibos Adaptador de alimentação opcional: