

# 80 milímetros impressora de ingresso de POS térmica com corte automático (OCP-80N)

## Características:

**Suporte para impressão de código QR**

**Porta Serial + USB + interface LAN**

**100 MB de interface Ethernet eficaz para transferir dados**

**Suporte para línguas internacionais**

**Função de reescrita apoio**

**Monitor de Estado da impressora**

**Built-in página da Web, defina diretamente a impressora**

**Suporta 2048K bytes Buffer entrada**

## especificação:

Métodos de Impressão	Térmica direta
Largura de impressão	76 mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Velocidade de impressão	300 mm / seg
Interface	Porta Serial + USB + Lan
Papel	79,5 ± 0,5 × □□ φ80mm
Espaçamento entre linhas	3,75 mm (ajustável pelo comando)
Coluna No.	80 milímetros de papel: Fonte A - 42 colunas, ou 48 / Font B - 56 ou 64 /
Tamanho do caractere	ANK, Fonte A: 1,5 × 3,0 □□ (12 × 24 pontos) Fonte B: 1.1 × 2.1 □□ (9 × 17 □) Chinês, Tradicional Chinesa: 3.0 × 3.0 □□ (24 × 24 pontos)
<b>Cortador</b>	
Cortador automático	Todo ou parte (opcional)
<b>Caráter de código de barras</b>	
Expandir	PC347(Normas europeias).Katakana,
Personagem	PC850(multilíngue).PC860(português).
folha	PC863(Canadá, a França).PC865(Nórdico).
	Europa Ocidental,grego,hebraico,Europa Oriental,Irã,WPC1252,PC866(Cyril # 2). PC852(Latin 2).PC858,IranII,Letônia,árabe,PT151(1251)
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Código QR	Código QR
<b>Amortecedor</b>	
Buffer de entrada	2048K bytes
NV flash	256K bytes
<b>Poder</b>	
Adaptador de energia	entrar:AC 110V / 220V, 50~60 Hz
Fonte de energia	Exportar:DC 24V / 2.5A
Caixa de dinheiro	DC 25V / 1A
Rendimento	
<b>Características físicas</b>	
peso	1.48KG
tamanho	185 × 140 × 134 □□ (D × W × H)
<b>Os requisitos ambientais</b>	
ambiente de trabalho	Temperatura (0~45) e umidade (10~80%)

Memória	Temperatura (-10~60 °C), umidade (10~80%)
arredores	
Confiabilidade	
Vida útil da ferramenta	1 milhão de cortes
Imprimir vida cabeça	100KM

### ***1. 3 polegadas impressora térmica Interface:***

Porta Ethernet Porta Serial + USB +

### ***2. impressora de recibos Adaptador de alimentação opcional:***