

## 80 milímetros usb recibos térmica rp80use impressora (Modelo: OCPP-802)

### Especificação:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Método de impressão             | Direto térmica   |
| Tamanho dos caracteres          | ANK, Fonte: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots   |
| A capacidade da coluna          | 576dots / linha OR 512dots / linha   |
| Conjunto de caracteres          | PC347 (Europa Padrão),Katakana,<br>PC850(Multilíngue),PC860(Português),<br>PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),<br>Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Leste da Europa,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico #<br>2),<br>PC852(Latin2),PC858,IranII,Letão,Árabe,PT151(1251) |
| Barcode                         | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39<br>/ Code93 / CODE128   |
| A velocidade de impressão       | 230 milímetros / sec   |
| Receba tampão                   | 128k bytes   |
| Tampão de flash NV              | 256K bytes   |
| Largura do papel                | 79,5 ± 0,5 milímetros  |
| MCBF (vida)                     | 100 km   |
| Comando de impressão            | Compatível com ESC / POS   |
| Controle da gaveta de dinheiro  | DC 12-24V / 1A   |
| Espessura do papel              | 0.06-0.08mm  |
| Cortador                        | Cortador manual  |
| O papel em rolo                 | 79,5 ± 0,5 milímetros * φ83mm  |
| Interface                       | Serial / paralelo / USB / LAN  |
| Motorista                       | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP /<br>Win Vista / win 7 / Linux   |
| Fonte de energia                | DC24V / 2.5A   |
| Entrada do adaptador de energia | AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; output:DC 24V / 2.5A   |
| Dimensão                        | 190x145x150mm  |
| Peso                            | 3,5 kg   |

### Detalhes do produto:

