

Acessível & nbsp; POS Display LED Cliente (Modelo: LED8A)

Especificações:

Comunicação	
Interface:	Comunicação RS232, fonte de alimentação USB (DC opcional)
Taxa de transmissão:	2400 / 9600BPS
Brilho:	1500cd
Sinal de Handshake	Não
Elétrica	DC5V (de interface host USB do computador)
Display:	Display digital verde-amarelo brilhante LED
Exibir caracteres:	8 Números (0 a 9)
Área de exposição:	160 milímetros x 30,8 milímetros
Tamanho da fonte:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25.000 horas
Física	
Dimensões do painel:	224 (L) X88 (W) mm
Dimensões de apoio:	Altura: 400 --- 442 milímetros Base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching ângulo movimento:	8 ° a 120 °
Cor	Branco ou preto
Peso:	520g (sem base); 850g (com base); 1100g (incluindo a embalagem)
Tamanho da embalagem	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Meio Ambiente	
Temperatura de Operação:	-40 °C °C --50
Storage & nbsp; Temp;	-60 °C °C --80
Umidade:	30% - 85%

Detalhes do produto:

