15 0,6 Poeuegumadas janelas/Androeud Toque POS TerMdentroar l

- 1516)

OCOM PanorâmCeuo POS termeunal tem desgeun de corpo elegante e ultrafino, tem placa-mãe Android

nd e Windows OS para opção, é fácil de instalar 2 display, MSR ou VFD como módulos pelos clientes. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção, removendo a tampa traseira e possui interfaces de E/S ricas para serem conectadas a mais dispositivos externos

Características:

- Tela LCD nova marca BOE de 15,6 polegadas
- Painel de toque capacitivo projetado multiponto
- Placa inferior removível para embalagens menores e menor custo de envio
- A tela principal suporta grande ângulo rotação para atender a qualquer ângulo de observação
- Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água
- Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante
- Base de alumínio espessa e estável
- Ranhuras para cabos dentro da base deixam o cabo mais arrumado
- A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell

Especificação

POS-15 16-W	POS-15 16-A
Terminal pos da tela de	Terminal pos de tela de toque Android de 15,6
oque do Windows de 15,6	polegadas
oolegadas	
Corpo da máquina em plástico ABS com alumínio i um base de liga	
todo o corpo da máquina de cor preta	
Monitor de tela sensível ao toque de 15,6 polegadas	
1366*768, 1920*1080 para opção	
30 0cd/m ²	
Horizonte: 1 60 ; Vertical: 1 50	
Multiponto GG projetado toque capacitivo	
15,6 tela em polegadas com ou sem função de toque, resolução 1366*768 ou	
1920*1080 resolução para o	
2*20 VFD ou 2*20 LCD montado na tampa traseira para opção	
ntel Celeron Bay Trail	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad core 1.8GHz
1900 2.0GHz geralmente	
0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	A hordo 2 CB DDBIII 4 CB para ancão
	A bordo 2 GB DDRIII, 4 GB para opção
	8 GB eMMC, suporte para cartão TF de 32 GB
	expandido
	rerminal pos da tela de oque do Windows de 15,6 olegadas Corpo da máquina em plásticodo o corpo da máquina de donitor de tela sensível ao to 366*768, 1920*1080 para do 1920*1080 para do 1920*1080 general de donitor de tela sensível ao to 366*768, 1920*1080 para do 1920*1080 resolução para o 420 VFD ou 2*20 LCD monto 15,6 tela em polegadas co 1920*1080 resolução para o 420 VFD ou 2*20 LCD monto 15,6 tela em polegadas co 1920*1080 resolução para o 1920*1080 resoluçõe para o 192

Áudio	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662 ALC5640	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640	
LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E para opção	
Sistema operacional	Windows 08/07/10, Incorporado, NÓSPOS,Linux	Android 7 .1 ou Android 8.1 para opção	
Conectividade			
I externo /O porta	p flor botão*1		
(J1900 e RK3288)	Conector de entrada de 12V DC*1		
	LAN:RJ-45*1		
	USB * 5		
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2	
	VGA (15 pinos D-sub) * 1	RJ11 para gaveta de dinheiro *1	
	Saída de áudio*1	M IC in *1 , Saída de áudio*1	
Pacote			
Peso	Internet 4,0 Kg Bruto 5,0 Kg		
P ackage com espuma dentro	460*185*420 mm para tela única		
Meio Ambiente			
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados		
Temperatura de armazenamento	- 1 0 para 60 graus centígrados		
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação		
Umidade de	10%~90% Sem condensação		
armazenamento			
Acessórios			
Adaptador de energia	Alimentação CA de 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A adaptador de saída		
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado		
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro		
Outro			
Observância	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC		





























