

# Tudo em um pos J1900 Windows touch terminal pos

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## Características:

- eu Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz alta configuração CPU para sistema Windows
- eu Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android
- eu 2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)
- eu Tela de toque capacitiva multiponto
- eu Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)
- eu Leitor RFID MSR incorporado (opcional)
- eu Painel de exibição elegante

## Aplicações:

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, caféloja, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Cenário exposição:



## Parâmetro:

Modelo	POS-B12 / POS-B12-A
a Principal Board <sup>①</sup>	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Janelas)
a Principal Board <sup>②</sup>	Processador Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz (Android)
OS <sup>①</sup>	Windows7 (Beta)
OS <sup>②</sup>	Android 5.1
Memória <sup>①</sup>	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM (Windows)
Memória <sup>②</sup>	2GB de RAM 8GB ROM (Android)
Toque Tela	Toque capacitivo multiponto
Tela Tamanho	Tela principal 12 polegadas, vice tela de 12 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	58 mm impressora térmica de engrenagem grande ou impressora térmica de 80mm com cortador automático (opcional)
Porta I / O	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 [opcional] VGA * 1 HDMI * 1 (para tela vice) DB9 Porta RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)
E / S porta (A83T)	RJ11 * 1 (Opional) Slot TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (para vice-tela) USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional) Porta DB9 RS232 * 1 Áudio * 1 Porta USB OTG * 1
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
De outros Função (Android)	Bluetooth, WIFI
Opcional itens (Windows)	Visor LCD VFD, RFID, MSR câmera, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Opcional itens (Android)	Outro tamanho de tela
Armazenamento	3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, Outro tamanho de tela
temperatura	-20 °C a 60 °C
Embalagem dimensão	46 * 43 * 51 cm
Poder adaptador	Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída 12 / 24V dependendo da impressora

terminal pos, touch pos terminal, touch pos terminal