

15,6 ou 15,1 polegadas All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -G156W / A-G151W / A)



OCOM G série pos integrado de alta velocidade dentro impressora térmica, estudo em tempo take equipe de P & D e pesquisa para escolher cada materiais cuidadosamente para garantir que a máquina trabalhar mais stablely e confiável, rica interface de IO fazer um monte de conectividades disponíveis, aparência elegante e fácil manter e flexível ser atualizado por customers.it é a melhor escolha para muitos locais de aplicação, tais como restaurantes, cafés, lojas de varejo etc ...

Recursos:

Intel Celeron série e processador Intel Core I3 I5 para a opção

Rockchip processador RK3288 alta velocidade para a opção

EMMC 8GB / 16GB / 32GB para a opção

Motorista rígido SSD mSATA de 64GB, 128GB SSD de 256 GB para a opção

58 milímetros e 80 milímetros impressora térmica alta velocidade construído por opção

Multi-ponto projectado do painel de toque capacitivo

lateral opcional MSR e VFD220 visor de cliente montado tampa traseira

tura plana e exibição superfície resistente à prova de água

Especificação

Modelo	POS -G156W / A	POS -G151W / A
Nome	tudo em um toque do terminal pos tela de 15,6 polegadas	tudo em um toque do terminal pos tela de 15,1 polegadas

Habitação		plástico com metal combinado
Cor		Toda pérola corpo da máquina branco ou pérola jogo branco corpo da máquina cinza
Exibição		
Tela principal		monitor de tela sensível ao toque de 15,6 polegadas
Resolução		1366 * 768
Brilho		250cd / m ²
Ângulo de visão		Horizon: 160; Vertical: 150
Tela sensível ao toque		Multi-ponto projetado G + G de toque capacitivo
Sub-display		15.6inch mostrador e mostrador W 13,3 polegadas / ou W / o função de toque, resolução de 1366 * 768 para a opção
visor de cliente		2 * 20 CSC montado a tampa de volta para a opção
atuação		
janelas J1900	motherboard	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4 ^o CPU geração para a opção
	Memoria do sistema	1 * SO-DIMM DDRIII ranhura, support1333 * / 1600 4GB (padrão) de 2 GB / 8GB por opção
	Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD de 64GB ou higer, até 256GB
	auditivo	A bordo chip de áudio real Tek ALC662
	LAN	10/100 Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em Mini slot PCI-E, módulo de WIFI suporte embutido
	Sistema operacional	Windows7 / 8/10, incorporado, WE POS, Linux
RK3288 Android	motherboard	Rockchip série RK3288, quad core 1.8G, RK3399 para a opção
	Memoria do sistema	A bordo DDRIII 2GB, 4GB para a opção
	Dispositivo de armazenamento	em board16GB EMMC, 32GB para a opção
	auditivo	a bordo chip de áudio real Tek ALC5640
	LAN	10/100 Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan
	módulo Wi-Fi e BT	Suporte Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / suporte BT4.0
	Sistema operacional	Android 7.1
conectividade		
Windows e Android (J1900 & RK3288)		botão de energia * 1
		12V DC IN * 1
		COM (RS232) * 1
		LAN: RJ-45 * 1
		USB * 5
		MIC em * 1, saída de áudio * 1

Do Windows (J1900)	LPT * 1
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	RJ11 para gaveta de dinheiro * 1 (opcional)
	PS / 2 * 1 para o rato e o teclado
Android (RK3288)	em RJ11 placa de Dinheiro gaveta * 1, RJ11 de porta de impressora para uma gaveta da caixa registadora * (opcional)
	ranhura TFcard * 1
opções	
impressora térmica 80 milímetros	impressão térmica directa
	150 mm / s Velocidade printing
	79,5 - / + largura do papel 0,5 milímetros e 72 milímetros de largura de impressão
	com atuo função cortador e 100 km vida útil da cabeça térmica
	comunicação USB
impressora térmica 58 milímetros	impressão térmica directa
	80 milímetros / s velocidade printing
	57,5 - / + largura do papel 0,5 milímetros e 48 milímetros de largura de impressão
	50 km vida útil da cabeça térmica
	comunicação LPT
MSR	MSR lateral opcional apenas para 15.6inch
câmera web	câmera web montado no topo da tela para a opção
Alto falante	80hm / 5W dentro orador para a opção
Pacote	pacote
Peso	Net 6,5 kg, 8,5 kg Gross para 15,6 tela dupla
Pacote com espuma dentro	300 * 465 * 500 milímetros
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
umidade de trabalho	10% ~ 80%
umidade de armazenamento	10% ~ 90%
Acessórios	
Adaptador de energia	powerinput 110-240V / 50-60HZ AC, adaptador de saída DC12 / 5A para W / o W impressora e / máquina impressora 58 milímetros DC12V / 7A para fora do adaptador para colocar apenas W / máquina impressora 80 milímetros
Cabo de energia	plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / EU / UK etc e personalizadas disponíveis
driver de CD	driver da placa mãe e toque dentro driver para opção
De outros	
Conformidade	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC

Mais produtos imagens mostradas



Carregando facilmente papel térmico



Gerenciamento de cabos, aberto e feche a tampa traseira sem ferramentas



Acesse convenientemente a máquina via porta USB lateral para upload ou download



Portas de E / S externas



Pacote

