

Android preço barato Protable PDA Na China

Especificação

Physical Parameter	
Tamanho	152 milímetros (L)×77 milímetros (H)×29 milímetros (W)
Peso	<500g
Display Screen	Color tela durável toque 4,0 polegadas QVGA de vidro imitativa TFT-LCD, 650000 cores, 480 * 800 (tamanho QVGA) O brilho da luz de fundo LED é ajustável
Expandir Porto	cartão SIM, cartão PSAM, Micro SD (TF)
Comunicação Eunterface	Dispositivo USB 2.0, RS-232(Opcional)
Eunput Mode	Padrão Stylus, Manuscrito, tocando de entrada de entrada ou teclado
Battery Capacity	Recarregável Li-Polymer Battery 3.7V 4000mAh opcional
Frequência	falante 8Ω1W
Chave	29pcs tecla de silício
Performance Parameter	
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A9 dual-core 1.5G
RAM	1G RAM
Flash ROM	4G NAND de memória flash padrão Micro SD / porto TF (Max até 32G)
Data Comunicação	
WI-FI	Apoio IEEE802.11b / g protocolo, precisa de cobertura de sinal wireless LAN eficaz
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Suporta BC0 (banda de 800 MHz), BC1 (banda 1900MHz)
Bluetooth	Suporte Bluetooth 2.0 + EDR, distância de transmissão é 5-10m
Operacio EMBIENTE	
Operacio Temperature	-20°C 50°C
Senfurecer-se Temperature	-25°C 70°C
EMBIENTE Humidity	5% RH - 95% RH (sem condensação)
Solta SSPECIFICAÇÕES	6 lados pode suportar o impacto da queda de 1,5 m de chão de cimento na faixa de temperatura de operação
Rolo Especificações	1000 vezes / 0.5m, rolo na área de contato 6 lados
Sealed EMBIENTE	IP67