

Android tudo em uma caixa registradora com impressora de 80 mm

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Recursos:

CPU Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz HighConfiguration para sistema Windows

Processador 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 para sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + padrão SSD de 32 GB (Windows)

Tela de toque capacitiva multiponto

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)

MSR incorporado, leitor RFID (opcional)

Painel de exibição elegante

Formulários:

Restauração: hotel, restaurante, restaurante fast-food, coffeeshop, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações de estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais


Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS -A15 / POS -A15-A
Placa Principal①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz
Placa Principal②	Processador A83T ARM 8 núcleos Cortex-A7 2.0 GHz
OS①	Windows7 (beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	2 GB de RAM 32 GB SSD
Memória②	2GB de RAM 8GB ROM
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 15,6 polegadas, tela Vice 15,6 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de grande engrenagem de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)

Porta de E / S ①J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta de E / S (②A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Itens opcionais (Windows)	I3 I5 CPU, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta paralela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, tela de outro tamanho
Itens opcionais (Android)	Câmera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartão, MSR, tela de outro tamanho
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A saída

 Imagem J1900Motherboard:

