

terminal da posição Android com preço de impressora

(Modelo: POS-T8)

Características:

preço do terminal POS, terminal da posição android com impressora, terminal da posição android com impressora

- Android sistema 4.4 operação.
- Adota processador Qualcomm de 1.2GHz quad-core.
- 4,0 polegadas IPS tela de toque capacitivo.
- Segurança e design confiável
- Passou Unionpay PBOC L1 & amp; L2; certificação de segurança de entrada PIN passou.
- acesso à rede POS conexão direta UnionPay
- Suporte Pirnting Recepção e código de barras de leitura
- Suporta cartões de tarja magnética, cartão do CI, cartão sem contato.

Parâmetro:

preço do terminal POS, terminal da posição android com impressora, terminal da posição android com impressora

Parâmetros do sistema		
CPU		Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS		Android 4.4
RAM / ROM		ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;
Exibição		suporte a cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo, capacitivo 4,0 polegadas, multi toque; 480 * 800, display IPS
teclado		3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (incluem tecla Power, Custom chave, chave POS Cipher e chave de comando)
Bateria		bateria de polímero de lítio, 4000mAh
Configuração funcional		
Câmera		Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular
Impressora		Built-in 2 polegadas impressora térmica
Navegação		Built-in GPS, AGPS apoio
Luz indicadora		luz indicadora do sistema, indicador de POS luz
áudios		Alto-falante, campainha, microfone, vibrador
sensores		sensor de gravidade
POS		
Onda Sonora pagamento	Apoio	
De cartão magnético		MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812
IC Card		1 Solt, 1.8V Suporte / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV
cartão sem contato		13.56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Cartão SAM		1 SAM Solt, ISO7816
Teclado Cipher		Built-in teclado
Parâmetros de rede		
Tipo de rede		WCDMA / GSM
Espectro de rede		WCDMA 2100MHz
WLAN		GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
Voz / Data Service		802.11 a / b / g / n Built-in antena
WPAN		Apoio
interface externa		Bluetooth V4.0 + EDR
interface USB		Micro USB 2.0, OTG suporte USB
carregador de Jack		DC JACK
Jack Power Supply		Pogo Pin, 5V - 500mA
Comunicação		USB, RS232
Parâmetros físicos		
dimensões		205 milímetros H * 82 milímetros / 67 milímetros W * 33 milímetros D
Peso		500g (bateria incluída)
Temperatura de operação		-20 ° C ~ 60 ° C
Temp de armazenamento		-40 ° C ~ 80 ° C
Umidade		10% ~ 90% RH sem condensação
Teste de queda		proteção queda de 1,0 metros
Rolo Teste de queda		500 vezes
proteção ESD		± 8 KV descarga de contato; descarga de ar ± 15KV
Ambiente de desenvolvimento		
Ambiente do sistema		Android 4.4 / SP-UI
Ambiente de desenvolvimento		SDK
Software de Gestão		suíte de gerenciamento de PC / MDM

Produtos Detalhes:

preço do terminal POS, terminal da posição android com impressora, terminal da posição android com impressora

