

# **Restaurante Android e sistema pos tudo em uma caixa registradora com scanner 2D / Impressora**

(M / N: POS-B11.6)

## **Características:**

Base elegante B para máquina pos.

Processador Intel Celeron J1900 CPU quad core Configuração alta de 2.0 GHz para sistema Windows

Processador ARM A83T de 8 núcleos 8-core ARM Cortex-A7 para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + SSD padrão de 32 GB (Windows)

Ecrã táctil capacitivo multiponto de 11,6 polegadas

Tela secundária de não-toque de 11,6 polegadas,

Impressora térmica integrada de 58 mm ou 80 mm (opcional)

Leitor RFID MSR integrado (opcional)

Painel de exibição elegante

## **aplicações:**

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, confeitaria e confeitaria

Revendedor: Business Street, boutiques, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, cassino e pontos de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## **Exibição de fotos:**



### Parâmetro:

Modelo	POS-B11.6
Diretoria ①	Processador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Quadro principal②	Processador Cortex-A7 8-core ARM A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	2 GB de RAM SSD de 32 GB (Windows)
Memória②	2 GB de RAM de 8 GB de RAM (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	11,6 polegadas, 16: 9
Exposição do cliente	Visor do cliente LCD (padrão), Opções: 11,6 polegadas sem tela de toque, visor do cliente VFD, outro tamanho de tela ou tela de não cliente
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)
Porta I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)

Porta I / O (@A83T)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
	Porta USB OTG * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens Opcionais (Windows)	RFID, câmera MSR, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Itens opcionais (Android)	3G, câmera 4G, VFD, RFID, MSR, display LCD de outras dimensões
Temperatura de armazenamento	De -20 °C a 60 °C
Embalagem tamanho	46 * 43 * 51 centímetros
Adaptador de energia	Entrada de alimentação CA de 110-240 V / 50-60 Hz, saída de 12/24 V dependendo da impressora



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





# POS-B11.6





## ▶ Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us



Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 808

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

**Ali TM:** szocominc; **QQ:** 2485890637

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products