

Impressora de recibos térmica de 80mm de fábrica melhor preço

(Modelo no.: OCPP-88A)

Características:

1. original da aparência com molde confiável;
2. alta velocidade de impressão até 300 mm/segundo;
3. opcional auto Cutter;
4. cabo e comunicação sem fio para opções
5. múltiplo interfaces disponíveis: USB, Serial + USB, USB + LAN, USB + LAN tested; e USB, Wifi + Bluetooth + USB + LAN
6. som e luz de alarme com suporte adequado para aplicação de cozinha;
7. suporte múltiplo 1D e tipos de código QR impressão;
8. suporte multi idiomas internacionais;
9. SDK para Android disponível;
10. cabeça de impressão confiável com vida 100km;
11. compatível com comandos EPSON ESC/POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão de linha térmica
Caractere de impressão	576dots/linha (padrão), 512dots/linha; Personagens: Chinês simplificado ponto 24 x 24, biblioteca de fontes de apoio 18030, suporte Taiwan e HK tradicional (complexo fonte), ANK caracteres;
Fonte	R.: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, código QR
Velocidade de impressão	para uma única interface, 300mm/seg para interface dupla e três interfaces de 250mm/s
Interface de	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com comandos EPSON ESC/POS
Drivers	Win9x / Win2000/Win2003/Win janela XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, compatível com Epson, SDK para Android disponível.
Largura da impressão	79.5±0.5 mm (largura de impressão 72 mm)
Diâmetro de papel	83mm
Espessura de papel	0,06-0,08 mm
Cortador de	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	100km
Poder	DC24V / 2.5 a
Temperatura	0-45 graus C
Umidade de contraste	10-80%
Dimensão externa	190*145*145(mm)
Peso	1,60 kg

Solicitar informações	P/N	Descrição
	OCPP-88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-UR	Porta USB + Serial, com cortador automático
	OCPP-88A-UL	Porta USB + Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-W	Porta USB + WiFi, com cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, com cortador automático
	OCPP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-UR0	Porta USB + Serial, sem cortador automático
	OCPP-88A-UL0	Porta USB + Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Porta USB + WiFi, sem cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem autocortador

Idiomas suportados:



Ficha de opção:

