

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Modelo | - 1561-W | - 1561-a |
| Nome | 15.6 polegada tocar POS terminal | |
| Habitação material | Liga de alumínio e ABS | |
| | | |
| Tela principal | 15.6 monitor de tela sensível ao toque de polegadas | |
| Resolução | 1920*1080 | |
| Brilho | 250cd/m ² | |
| Visualizar a ângulo | Horizonte: 170, Verticais: 170 | |
| Tocar a tela | Multiponto GG projetado toque capacitivo | |
| Sub- mostrar | Tela de 15,6 ou 11,6 polegadas Sem ou sem função de toque para opção | |
| MSR | Leitor de cartão de 3 pistas para opção | |
| Desempenho | | |
| Placa-mãe | Informações Celeron J6412, 2,0 GHz ou Celeron J4125, núcleo intel I3/I5 11 CPU para opção | Série Rockchip RK3568, quatro núcleos 2,0 GHz, RK3588 para opção |
| Sistema Memória | 1*SO-DIMM milímetros DDR4 slot, suporte 2400MHz, 4GB /8GB /16GB para opção | A bordo DDR4 4GB, 8GB /16GB para opção |
| Dispositivo de armazenamento | 64 GB M.2 SSD ou superior, até 512 GB | a bordo 32 GB EMMC 64 GB/128 GB para opção |
| LAN /WLAN | 10/100 /1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado | 10/100 /1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, Apoiar Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0 |
| Sistema operacional | Apoiar janelas 10 /11 | Android 11 |
| Conectividade | | |
| Externo I/O porta J6412 | 1 botão * 1 | |
| | Conector de entrada de 12V DC*1 | |
| | LAN: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1 | |
| | Saída de linha e MIC em 2 em 1 JACK *1 | |
| Externo Porta de E/S RK3568 | 1 botão * 1 | |
| | Conector de entrada de 12V DC*1 | |
| | LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*1 | |
| | RJ11 para gaveta de dinheiro * 1, slot para cartão TF * 1, slot para cartão SIM * 1 | |
| | Saída de linha * 1, entrada MIC * 1 | |
| | Porta Tipo C personalizada para segundo monitor (opcional) | |
| Ambiente | | |
| Temperatura de operação | 0 a 50 graus centígrados | |
| Temperatura de armazenamento | - 20 para 60 graus centígrados | |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% Sem condensação | |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% Sem condensação | |
| Pacote | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Peso | Líquido 6,0 Kg , Bruto 7.23 Kg |
| Pacote com espuma dentro | 436*400 * 166 mm |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída |
| Cabo de energia | Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível |
| Outro | |
| Conformidade | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC |