

CR1300 3 faixas USB Magnetic Chip IC Card Reader / Gravador

(Modelo: CR1300)

especificações:

dimensão	90 milímetros (L) x 26 milímetros (W) x 28 milímetros (H)		
peso	85g (aproximadamente).		
fonte de alimentação	+ 5V DV \pm 5%		
consumo de energia	40 mA (máx.)		
operação Locus	uso interno		
cartão do padrão	ISO7811 / 7812		
posição da faixa	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
densidade de gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
capacidade	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 caracteres (5bits)
interface	USB / Serial		
espessura do cartão	Plástico 0,76 \pm 0,08 milímetros		
função de cabeça	Lido apenas 1,5 milímetros		
operação velocidade	10 ~ 150 cm / s		
A vida útil da cabeça	500.000 cartões passa (1 passo: um acidente vascular cerebral)		
taxa de erro	Menos de 0,5% (JSE cartão Test)		
temperatura	Armazenagem: -30 ° C a + 70 ° C Temperatura de funcionamento: -20 ° C a + 70 ° C		
umidade	Armazenamento: 0% a 95% de humidade relativa de funcionamento: 20% a 90% de HR		

Detalhes do produto:

