Leitor de Cartão de tarja magnética

(Modelo no .: CR7400)

Características:

- eu COmpliance com ISO 7811, AAMVA e CA DMV, ANSEU;
- eu Múltiplo interface para a opção: USB (padrão), PS2 (opcional), RS232 (opcional) ;
- eu Leitura de furto bidirecional;
- eu Todas as 3 faixas podem ser definidas como 75/210 BPI;
- eu Confiável para 500.000 furtos de cartão;

Especificações:

Dimensão	170mmx44mmx42milímetros		
Peso	0,2kg		
Fonte de energia	+ 5V DV ± 5%		
Consumo de energia	& lt; 10mA		
Cartão Padrão	ISO7811AAMVA CA DMV		
Faixa Pos ition	Faixa 1	Track 2	Faixa 3
Densidade de Gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	76 caracteres	37 caracteres	107 caracteres
Interface	USB (padrão), PS2 (opcional), RS232 (opcional)		
Função principal	Somente leitura 1.5mm		
Velocidade de operação	10 ~ 100cm / seg		
Vida de cabeça	Cartão de 500.000 deslizars		
Taxa de erro	euess de 0,5% (cartão de teste JSE)		
Temperatura	Armazenamento: -30 ° C a +70 ° C Em funcionamento: -20° C a + 50 ° C		
Umidade	Armazenamento: 0% a 95% RH Operacional: 20% a 90% RH		

Aocom®

At your side

CR7400

ISO FC CE RoHS