

Caixa registradora supermercado estacionamento máquina de caixa restaurante sistema pos

(S/N:POS-1520)

OCOM1520 tela ampla POSterminal tem base de liga de alumínio, tem Intel Celeron e Intel Core I Series CPU para opção , é fácil de acessar a porta IO para dispositivos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este modelo é muito conveniente para manutenção removendo a tampa traseira.

Características:

Tela LCD BOE de 15,6 polegadas novinha em folha;

Painel de toque capacitivo projetado multiponto;

Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água;

Base de alumínio espessa e estável;

O gerenciamento de cabos torna a mesa do caixa mais arrumada;

A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas para opção.

Especificação

Modelo	POS-1520
Nome	Terminal pos da tela de toque do Windows de 15,6 polegadas
Habitação	Corpo da máquina de plástico ABS com base de liga de alumínio
Cor	todo o corpo da máquina de cor preta
Exibição	
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque de 15,6 polegadas
Resolução	1366*768
Brilho	250cd/ ^{m2}
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto
Subexibição	Tela de 13,3 polegadas, com ou sem função de toque, resolução 1366*768
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD montado na tampa traseira para opção
atuação	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz, ou Intel Core I3 / I5 CPU para opção
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR3 , 4 GB DDR3L /1333MHZ, 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662

LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
Sistema operacional	Windows 7/8/10, Embutido, NÓSPOS, Linux
Conectividade	
Porta de E/S externa (J1900)	Interruptor de alimentação * 1, 12 V DC no Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1, pode ser expandido mais portas RS232 para opção
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	Saída de áudio * 1, entrada MIC * 1
Opções	
MSR	lado opcional MSR
Pacote	
Peso	Líquido 4,0Kg, Bruto 6,0Kg
Pacote com espuma dentro	460*295*415mm
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de alimentação CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc

























