

Cheap 7 "android tablet pos terminal toque tudo em um pos com qr código e leitor nfc (/ N: POS-M680)



Breve introdução

POS-M680 é um high-end multi-media POS, desenvolvido no sistema Android. E é configurado com 7 polegadas touch screen, magnético, leitor de cartões IC e RFID, impressora térmica, scanner de código de barras. É capaz de combinar necessidades diversificadas que vão desde auto-atendimento financeiro, gestão de associação, reconhecimento de identificação e etc E amplamente utilizado no restaurante, bancário, hotel, shopping, loteria e etc

Características:

- & gt; Sistema operacional Android 4.0
- & gt; Ecrã a cores de alta definição de 7 polegadas (solução 1024 * 600)
- & gt; 3 * Slot para cartão SAM, padrão ISO7816
- & gt; Abundante dispositivo Interface pode acessar scanner teclado gaveta de dinheiro

Area de aplicação

- & gt; Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria
- & gt; Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbeiro de alta classe
- L Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de venda para o bilhete de loteria
- & gt; Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificação

Processador	Corte-A8, 1,0 GHz
OS	Android 4.0
Memória	RAM 512M + ROM 4G
SD	Micro SD (Até TF 32GB)
Exibição	7 polegadas tela colorida de alta definição (solução 1024 * 600)
Tela sensível ao toque	Ecrã táctil capacitivo multiponto
Impressora	Impressora térmica de alta velocidade. Largura do papel: 57MM, diâmetro: 42MM

Leitor de cartão magnético	ISO7811 1/2/3 trilhas, suporte Dual-swiping
Leitor de cartões IC	Padrão ISO7816
Leitor de cartões RFID	ISO14443TypeA, TypeB e ISO15693
Câmera	3 Megapixel Com autofocus
Scanner de impressão digital	Vivo, sensor biométrico da impressão digital / leitor, tela de toque capacitiva, 508 DPI, & lt; 1s,
Leitor de códigos de barra	Decodificação de código de barras 1D / 2D por câmera ou mecanismo de digitalização
Comunicação	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-fi	802.11b / g / n WLAN, hotspot de suporte
Voz	Suporte áudio Jack ou chamadas mãos-livres, gravação, Voz
Alto falante	Alto-falantes 2 *
Slot para cartão PSAM	3 * slot para cartão SAM, padrão ISO7816
Slot para cartão SIM	1 * Ranhura do cartão SIM
Bateria	Bateria carregável, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB suporta recursos OTG
LAN	1 * Porta RJ45
HDMI	1 * Porta HDMI
LINHA	2 * Portas RJ11
RS232	1 * RS232
Poder	DC 9V / 3A
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho: -20 °C ~ 60 °C Temperatura de armazenamento: -30 °C ~ 70 °C Umidade relativa: 10% ~ 90%
Tamanho	240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)
Peso	1,2 KG
Tamanho do pacote	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Peso do pacote	2,5 KG