

# Cortador de auto 80 mm Bluetooth barato Pos Preço da impressora térmica

(Modelo: OCPP-88A)

## Características:

impressora térmica 80mm, impressora térmica pós, impressora térmica barata,

1. Aparência única com molde confiável;
2. Impressão em alta velocidade a velocidades de até 300 mm / seg;
3. Cortador automático opcional;
4. Linha e opções Telecomunicações sem fio
5. Fornecer uma variedade de interfaces: USB
6. o suporte de aplicação de alarme audível está disponível para a cozinha;
7. Suporta vários tipos de impressão de código de barras unidimensional e bidimensional;
8. Apoia uma variedade de idiomas internacionais;
9. SDK para Android oferece;
10. Vida de cabeça de impressão confiável e cem quilômetros;
11. Comando compatível EPSON ESC / POS.

## Parâmetros:

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de impressão        | Impressão de linhas térmicas                                                                                                                                                                            |
| Caracteres impressos        | 576dots / line (padrão), 512dots / line;<br>Caracteres: ponto chinês simplificado de 24x24, suporte de fonte 18030, suporte para Taiwan e Hong Kong, fonte tradicional (fonte complexa), caractere ANK; |
| Fonte                       | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24dot, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                      |
| Tipos de código de barras   | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR                                                                                                     |
| Velocidade de impressão     | 250 mm / seg como interface única, a 300 mm / s Interface dupla e interface tripla                                                                                                                      |
| Interface                   | USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                                 |
| Comando de impressão        | Compatível com o comando EPSON ESC / POS                                                                                                                                                                |
| Motorista                   | No Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e o ESPON, o SDK fornece compatibilidade com o Android.                                                       |
| Largura de impressão        | 79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72)                                                                                                                                                                 |
| Diâmetro do papel           | 83 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Espessura do papel          | 0,06-0,08mm                                                                                                                                                                                             |
| Faca                        | Cortador automático (opcional)                                                                                                                                                                          |
| Confiabilidade de impressão | Cem quilômetros                                                                                                                                                                                         |
| Poder                       | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura                 | 0-45 graus Celsius                                                                                                                                                                                      |
| Em contraste, a umidade     | 10-80%                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensões                   | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                                    |
| Peso                        | 1,60 kg                                                                                                                                                                                                 |

|                           |               |                                                       |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Informações sobre pedidos | P / N         | Descrição                                             |
|                           | OCPP-88A-U    | As portas USB suportam o cortador automático          |
|                           | OCPP-88A-UR   | USB + portas seriais, cortador automático de suporte  |
|                           | OCPP-88A-UL   | As portas USB + LAN suportam o auto-cortador          |
|                           | OCPP-88A-URL  | USB + serial + portas LAN com cortador automático     |
|                           | OCPP-88A-W    | Porta USB + USB, cortador automático                  |
|                           | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, cortador automático de suporte |
|                           | OCPP-88A-U0   | Porta USB, sem cortador automático                    |
|                           | OCPP-88A-UR0  | USB + serial, sem cortador automático                 |
|                           | OCPP-88A-UL0  | Porta USB + LAN, sem cortador automático              |
|                           | OCPP-88A-URL0 | USB + porta serial + Lan, sem cortador automático     |
|                           | OCPP-88A-W0   | Wireless + porta USB, sem cortador automático         |
|                           | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático        |
|                           |               |                                                       |

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

## Documentos relevantes:

[\\*Especificação](#)

[\\*Manual de Procedimentos](#)

[\\*Instruções](#)

[\\*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Driver Win8-64bit](#)

[\\*Driver Linux](#)

[\\*Ferramenta de configuração de parâmetros da impressora](#)

[\\*USB Printdemo\(Demonstração de software de aplicativo\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*CD arquivos](#)