

Impressora térmica barata do recibo de 80mm POS Bluetooth com Auto-cortador

(Modelo: OCPP -80X)

Recursos:

Suporta multi barra 1D códigos e 2D Barra impressão de códigos.

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em velocidade ultra-alta.

Suporta armazenamento de 256KB NV Logo e 2M de memória grande buffer.

Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de pedidos,

USB + RS232 + LAN três tipos de portas de comunicação

Impressão de alta velocidade de 250 mm / s

Teparâmetros técnicos:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	250mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3.75mm □Ajustável por comandos□
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan
Cprofere vida:	1 milhão de cortes
Pvida da cabeça de rint:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V ~ 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0 ~ 45) umidade (10 ~ 80%)□Não-condensar□
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) Não- condensar
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 □ 60°C); Humidade (10 ~ 90%)
Tamanho dos caracteres:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm

Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 ☐ Europa Padrão ☐ ana Katakana ☐ PC850 ☐ Multilíngue ☐ 8 PC860 ☐ Português ☐ PC863 ☐ Canadense-Francês ☐ PC865 ☐ Nórdico Europe ☐ Europa Ocidental ☐ Grego ☐ Hebraico ☐ Europa Oriental ☐ Irã ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Cirílico # 2 ☐ PC852 ☐ Latin2 ☐ PC858 ☐ Irã ☐ Letão ☐ Árabe ☐ PT151 ☐ 1251 ☐
Características físicas:	Peso: 145Kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X

